

|                   |             |   |                    |
|-------------------|-------------|---|--------------------|
| Fahrzeugart       | Fabrikmarke | Typ   | Typenschein-Nummer |
| 00) Personenwagen | F O R D     | Transit 120 (TDEGES)<br>Motor: 4AB (2,5) 5 Plätze | CH 0306 25         |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Hersteller         | FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD                 |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "TDEGES" (Typ) / "120" (Modell)              |
| Fahrgestellnummer  | "WFOK..G.VK....."   |
| Herstellerplakette | rechts, im Einstieg   |
| Fahrgestellnummer  | rechts, im Einstieg, unterhalb Herstellerplakette                   |
| Motorzeichen       | "4AB" vor Motornummer, links vorn unten seitlich an Block           |
| Importeur          | FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Fahrgestell          | 2 / 4  |
| Anzahl Achsen/Reifen | v-Schraubenfedern/h-Blattfedern/v+h-Stossd.  |
| Federung             | Zahnstange                                   |
| Lenkung              | auf Hinterräder                              |
| Achsantreib          | hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/h-Trommeln, |
| Betriebsbremse       | Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder      |
|                      | Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR    |
| Hilfsbremse          | 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)  |
| Feststellbremse      | mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR         |
| Dauerbremse          | -  |
| 2-Kreis-Kontrolle    | Niveauekontrolle, separate Kontrollampe      |

|                  |  |                 |       |
|------------------|--|-----------------|-------|
| Motor            | FORD   | Typ             | 4AB   |
| Marke            | Reihe  | Takte           | 4     |
| Bauart           | Diesel   | Lage            | vorn  |
| Treibstoff       | Wasser   | Anzahl Zylinder | 4     |
| Kühlung          | 93,67  | Hub             | 90,54 |
| Bohrung          | 2494   | Steuer-PS       | 12,70 |
| Hubraum          | 50 DIN   | bei min-1       | 4000  |
| Leistung kW      | 143  | bei min-1       | 2700  |
| Md-max Nm        | -  |                 |       |
| Entstörung       | -  |                 |       |
| Schalldämpfer *) | 2 Töpfe, 1. = 430x254x127 "86VB 5K254 A2," oder<br>430x288x118 "86VB 5K254 A1," (adl)<br>2. = 360 x ø 123 "ohne Bezeichnung" |                 |       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Karosserie/Ausrüstung | Limousine                                  |
| Anzahl Türen          | 2-4 + 1 hinten                             |
| Sicherheitsgurten     | vorn Ar4n(E) hinten B (E) oder Ar+B+A (E)  |
| Unterlegkeil          | -  |
| Diebstahlsicherung    | Lenkradschloss                             |
| Treibstofftank        | 1/ Kunststoff, 68 Liter                    |
| Warnvorrichtung       | 1/ Hella el 20011 oder andere homologierte |

|                   |                    |            |       |
|-------------------|--------------------|------------|-------|
| Gewichte          | vorn               | hinten     | Total |
| Leergewicht       | 970                | 585        | 1555  |
| Gewichtverteilung | 180                | 170        | 350   |
|                   | 1150               | 755        | 1905  |
|                   |                    |            | 2770  |
| Fabrikgarantie    | 195 R 14 C         | 195 R 14 C |       |
| Reifengrösse      | 6 / 3,75           | 6 / 3,75   |       |
| Ply/bar           | 1700               | 1700       |       |
| Tragkraft         | 140 (N)            | 140 (N)    |       |
| für Vmax          | 5 1/2 J x 14 ET 48 | Stahl      |       |
| Felgen            |                    |            |       |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Anzahl Plätze   | T 5 v 2 M h 3 |
| Masse           | innen aussen  |
| Länge           | 4606          |
| Breite          | 1938          |
| Höhe            | 2023/2203     |
| Überhang vorn   | 885           |
| Überhang hinten | 906           |
| Bodenfreiheit   | leer beladen  |
| Achsabstand     | 2815          |
| Doppelachse v h |               |
| Spurweite v h   | 1684          |
| Spurweite h     | 1588          |
| Spurkreis ø     | 10700 10600   |

|                                       |                                  |                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  | mech. Getriebe                   | autom. Getriebe |
|                                       | 1030                             |                 |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht         | -                                |                 |
| Geprüfte Anhängelast mit iA 4,56 =    | 350 kg / iA 4,11 = nicht geprüft |                 |
| Garantierte Dachlast                  | 100 (erkl. Kunststoff-Hochdach)  |                 |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 125                              | km/h            |
| gemessen km/h bei min-1               | Motor                            | Zapfwelle       |

| Geräuschemissionen       | Vorbeifahrt                |                         | Standmessung |       | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis |               |             |            | (Code) |  |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|--|
| Getriebe                 | i-A                        | dB/A                    | dB/A         | min-1 |             | Fahrzeugart                     | Personenwagen |             |            |        |  |
| m5                       | 4,11-4,56                  | 76,5                    | 73,0         | 3000  | aa          | Marke und Typ                   | F O R D       | Transit 120 |            |        |  |
| m5                       | 4,11-4,56                  | 77,0                    | 74,0         | 3000  | aa/ad1      | Typenschein-Nr. CH              | 0306 25       |             |            |        |  |
|                          | Emissionswerte             |                         | 01.10.1986   |       | erfüllt     | Karosserie                      | Linousine     |             |            |        |  |
| F                        | G                          | H                       | J            | R     |             | Plätze                          | Total         | 5           | vorn       | 2      |  |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24                     |                         |              |       |             | Laergewicht                     | 1555          |             | Treibstoff | D      |  |
| b = bei min-1            | k = 1,36 bei 4000 min-1    | k = 1,52 bei 3560 min-1 |              |       |             | Nutzlast                        | —             |             | Hubraum    | 2494   |  |
| b = bei min-1            | k = 1,80 bei 3120 min-1    | k = 1,43 bei 2680 min-1 |              |       |             | Gesamtgewicht                   | 2770          |             | Steuer-PS  | 12,70  |  |
| b = bei min-1            | k = 1,39 bei 2240 min-1    | k = 0,85 bei 1800 min-1 |              |       |             |                                 |               |             |            |        |  |
| O                        | O+P                        |                         |              |       |             |                                 |               |             |            |        |  |
| S Bacharach = 3,50       | Einspritzpumpe CAV / BOSCH |                         |              |       |             |                                 |               |             |            |        |  |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen. Viscolüfter  $\varnothing$  320 mm, 7 Blatt

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 09.08.1985  
Tr(ZH)/jak

Ersetzt Typenschein vom 09.08.85  
21.07.86 - Sicherheitsg. hinten SW

Eidg. Typenprüfstelle