

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Fiesta
(Motor: TKA oder TKW)

ZUSATZKARTE

* | CH 0308 01

Personenwagen

F O R D (D/E)

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D) / FORD ESPANA S.A., Almusafes / Valencia (E)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "GFBT" / "WFBT"
 vor Fahrgestell-Nummer: "G.FB.." oder "WFOBXXG.FB.." / "W.FB.." oder "VS6BXXW.FB.."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts vorn auf Traverse, oder rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts oben auf Federbeinsupport, oder im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "T K A" oder "T K W" links, vorn oben auf Block (Nocken) beim Kupplungsgehäuse
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug GCFBSG 20086

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4	Motor	F O R D	Typ	TKA od. TKW (TK)
Anzahl Achsen	mechanisch			Marke	Reihe	Takte	4
Lenkung	mechanisch synchronisiert			Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	4	Achsantrieb	auf Vorderräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Kühlung	73,96	Hub	55,7
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder			Bohrung	957	Steuer-PS	4,87
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse			Hubraum	29 DIN	bei U/min	5500
Feststellbremse	Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert, oder separat			Leistungs-kW	40		
2-Kreis-Kontrolle				Lärm	76	dB/A bei U/min	5500 **)
				Schnalldämpfer	1 Topf = 340 x 235 x 100 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15/02 + ECE-15/03; ***)		
				Entstörung	ECE-10; BAV, Anh. 9, Ziff. 3+4; Art: D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 + 1	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	440	280	720
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) x)	Rückspiegel	innen/links xx)	Nutzlast	85	260	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	525	545	1070
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1160		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	145 SR 12	145 SR 12	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge	3575	(3650)	Achsabstand	Tragkraft	600	660	
Breite	1567		Doppelachse	für V max	180	180	
Höhe	1360		Spurweite	Felgen	4.00 x 12	4.00 x 12	Stahl ++)
Ueberrang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	300		
	v	611	(654)	Garantierte Anhängelast ungebremst	300		
	h	678	(710)	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis ø	Geprüfte Anhängelast			
Länge in () = ab August 1981			l	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130 km/h		
			r	Höchstgeschwindigkeit gemessen			
				Garantierte Dachlast	75 kg.		

Ausrüstung	ECR	(E)	
Fernlichter	ECR	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	in ECR
Standlichter	R-SI	(E)	
Schlusslichter	R-SI	(E)	
Bremslichter	1	(E)	s h 2a (E)
Richtungsblinker	v	(E)	s h I (E)
Rückstrahler	v	(E)	s h
Markierlichter	v	(E)	s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/		über Stosstange
Scheibenwischer	2/		Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/		MOTORCRAFT "LO" TPAR 557 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Fiesta
Typenscheminumnummer	CH 0308 01	
Karosserie	Limousine	
Platze	total 5	vorn 2
Leergewicht	720	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 4,87
Gesamtgewicht	1160	Hubraum 957

Zemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : Fiesta / Fiesta L / Fiesta Festival = Ausstattungsvarianten
- **) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 48,0 km/h, M2, 1A 4,29 = 78 dB/A (TKA und TKW)
Nahfeld : 63,5 dB/A bei 4125 U/min.
Standmessung: 69,0 dB/A bei 4125 U/min.
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; im Motorraum, links auf Spritzwand.
CO - Messung: ECE-15/02 (TKA) = 2,0 % bei 800 U/min. / ECE-15/03 (TKA) = 2,3 % bei 900 U/min.
ECE-15/03 (TKW) = 2,1 % bei 850 U/min.
- x) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs.3bis geprüft
- xx) Rückblicksiegel : Ab Produktion 01.11.80, Aussenspiegel links + rechts erforderlich.
- +) Reifenvariante : 155 SR 12 Tragkraft v = 670 kg (1,8) h = 730 kg (2,0) v_{max} 180 km/h.
155/70 SR 13 640 kg (1,9) / 710 kg (2,2) 180 km/h.
4 1/2 J x 12 Leichtmetall "AGV-FORD" Spurweiten unverändert.
4.50 x 12 Stahl Spurweiten unverändert.
5 J x 13 Stahl Spurweiten unverändert.

Ersetzt TS CH 0308 01 vom 15.06.76 / 20.08.80 / 25.11.80
Anbringungsort der Fahrzeugstell-Nummer
Länge / Reifen- Felgenvariante

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 15.05.76

(08.12.80) / (27.08.81)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D/E)

F i e s t a

CH 0308 01

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 07.09.82 in Bern - Ad

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt, wenn ausgerüstet mit:

Schalldämpfer : 1 Topf = 380 x ϕ 130 mm; Kennzeichen "77 FB-5225-DC", oder
"77 FB-5225-KA".

Lärm-Standmessung : 70,0 dB/A bei 4125 U/min. (siehe auch Emissionskarte).