

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D	O r i o n 1,6 Diesel	CH 0309 02

Hersteller FORD-WERKE AG, Köln (D) / FORD MOTOR COMPANY LTD, Brentwood (GB) / FORD ESPANA SA., Almusafes (E)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
vor Fahrgestellnummer "WFOFXG, AF.," (D) / "SFAFXB, AF.," (GB) / "VS6FXW, AF.," (E)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts, auf Bodenblech neben Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "LTA" oder "LTC" links, seitlich am Block
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug WFOFXGCAFDJ23312

Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>FORD</u>	Typ	<u>LTA oder LTC</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>			Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn, quer</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u>	Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil (GP Valve) auf Hinterräder wirkend</u>			Bohrung	<u>80</u>	Hub	<u>80</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse</u>			Hubraum	<u>1608</u>	Steuer-PS	<u>8,18</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>			Leistungs-kW	<u>40 DIN</u>	bei U/min	<u>4800</u>
Dauerbremse	<u>---</u>			Lärm-Standmessung	<u>74,0</u>	dB(A) bei U/min	<u>3600</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert</u>			Schalldämpfer	<u>2 Töpfe : 280xØ123 mm "83AB-5225-FB" 340x187x98 mm "84AB-5225-EA"</u>		
				Abgasprüfung	<u>Bacharach = 3,0</u>		
				Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie	<u>Limousine</u>			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>4</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Leergewicht	<u>575</u>	<u>375</u>	<u>950</u>
Sicherheitsgurten	<u>v Ar4m (E)</u>	<u>h</u>	<u>Ar4m (E) + B (E)</u>		<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Unterlegkeil	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>1/innen+1/links</u>		<u>675</u>	<u>625</u>	<u>1300</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>						<u>1350</u>
Anzahl Plätze	<u>t 5 v 2</u>	M	<u>h 3</u>	Fabrikgarantie			
Masse	innen	aussen		Reifengrösse	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>+) </u>
Länge		<u>4193</u>	Achsabstand	Ply / bar	<u>--- / 2,3</u>	<u>--- / 2,3</u>	
Breite		<u>1640</u>	Doppelachse	Tragkraft	<u>850</u>	<u>850</u>	
Höhe		<u>1408</u>	Spurweite	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Ueberhang	<u>v</u>	<u>742</u>	Spurweite	Felgen	<u>5 J x 13 ET 41,4 Stahl</u>		
	<u>h</u>	<u>1049</u>					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>---</u>	Spurkreis Ø	<u>l 9900 r 10000</u>	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>900/470 kg</u>		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast	<u>500 kg (IA = 3,58)</u>		
				Garantierte Dachlast	<u>75 kg</u>		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>150</u> km/h		
				gemessen km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle	
				Garantierte Stützlast	<u>50 kg</u>		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 20016 (E) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D	Orion 1,6 Diesel
Typenscheinnummer	CH 0309	02
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	950	Treibstoff D
Nutzlast	—	Steuer-PS 8,18
Gesamtgewicht	1350	Hubraum 1608

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 940 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
 165 SR 13, 950 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
 185/60 SR 14, 870 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5½ J x 13, ET 41, Stahl, Spur V= 1410 mm / H= 1420 mm.
 4½ J x 13, ET 41,4, Stahl, Spur V= 1410 mm / H= 1420 mm.
 6 J x 13, ET 32, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1428 mm / H= 1438 mm.
 5½ J x 14, ET 41,4, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1410 mm / H= 1420 mm.
 5½ J x 14, ET 35, Leichtmetall "FORD", Spur V= 1422 mm / H= 1432 mm.

§) Ausrüstung : bei Felgen mit Einpresstiefe 32 und 35 mm sind Kotschutzklappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Sta/FR

Rothrist, 14.11.83.

Ersetzt Typenschein CH 0309 02 vom 14.11.83
26.03.85 - Motorkennzeichen/-Typ - Ad

Eidg. Typenprüfstelle