

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 128 AF Familiare	Typenschein-Nummer CH 0310 19
-------------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 128" rechts auf Hecktüre.
 "128 AF" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette.
 "DGM 7299 OM" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Aufhängungsgehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "128A000" links, auf Vorderseite des Motorblocks
 Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA., Gené

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremsenhydr. <u>2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Bremsdruck-</u>	Typ <u>128 A 000</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> <u>regler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80</u> Hub <u>55,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1116</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,68</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>55</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(Kombi)</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe +</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1308</u> H <u>1260</u>
	Spurkreis L <u>10,25</u> R <u>10,10</u>
Achsabstand	<u>2448</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3863</u> /
Breite	<u>1590</u> /
Höhe	<u>1410</u> /
Ueberhang V	<u>612</u> /
H	<u>803</u> /
S	<u>-</u> /

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>495</u>		<u>330</u>	<u>825</u>
Nutzlast	<u>110</u>		<u>345</u>	<u>455</u>
Total	<u>605</u>		<u>675</u>	<u>1280</u>
Fabrik-Garantie	<u>620</u>		<u>730</u>	<u>1280</u>
Reifen-Dimens.	<u>145 - 13 Radial</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>750</u>		<u>750</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	XXXXXX			<u>680</u> kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe auf Fernlicht
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/XXXXXXXXXX
 Rückspiegel 1/inn. + 2 aussen §) Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn 1 (E) weiss seittl. gelb hinten 2a (E) gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FIAT
128 AF Familiare
 Typenschein-Nummer CH 0310 19
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 825 Treibstoff B
 Nutzlast 455 PS 5,68
 Hubraum 1116
 Gesamtgew. 1280 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = FIAT 128 AF* 0203441

+) Lärmdämpfung : 1. Topf = FIAT DGM 6773 AS
 2. Topf = FIAT IGM 4959 BS) Lärm = 82 dB/A bei 6000 U/min

oder ab 1.1.72 : 1. Topf = oval FIAT-DGM 6773 AS
 2. Topf = zylindrisch FIAT-DGM 9648 S

§) Rückspiegel : Der Importeur montiert je 1 Rückspiegel links + rechts aussen.

Ersetzt TS CH 0310 19 vom 16.2.70

Lärmdämpfung / Ausrüstung

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 13.12.71

Die Prüfungskommission

CK

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F I A T

Typ
128 AF Familiare

Typenschein-Nummer
CH 0310 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.11.72 in Turin - lin

Ab Fahrgestell-Nr.: 1.185.237

Die Betriebsbremse ist mit Druckluft unterstützt.

Abänderungen an Stosstangen und Kühlerverkleidung: Gesamtlänge = 3847 mm
 Ueberhang V = 616 mm
 H = 783 mm

Nachtrag vom 10.1.73 - Ck

Beim Nachtrag vom 6.11.72 ist uns einen Fehler unterlaufen; es soll heissen:
 Die Betriebsbremse ist mit Unterdruck unterstützt (nicht Druckluft).

Nachtrag vom 14.5.73 in Turin - Sta/Br

Lärm : 80 dB/A bei 6000 U/min

Lärmdämpfung : 1 Topf 532 x 156 x 86 sowie 1 Topf 310 x \emptyset 100 mm

Kennzeichnung: FIAT - DGM 6773 AS sowie FIAT - DGM 12032 S