

## ZUSATZKARTE

|                                     |                        |                              |                                  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Personenwagen | Fabrikmarke<br>F I A T | Typ<br>124 Spécial Automatic | Typenschein-Nummer<br>CH 0310 29 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 124 S Automatic" hinten am Fahrzeug.  
 "124 B" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette  
 vorn rechts auf oberer Traverse.  
 "Versione 6" auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts in Wasserrinne über Spritzwand und auf Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "124 B 2 000" links auf Block unter Zündverteiler  
 Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (Suisse) SA, Genève

|  |   |
|--|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>                   | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>                      |
| Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>   | Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>                         |
| Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, Scheiben, m. Unterdr.-Unterstützung</u>                            | Typ <u>124 B2 000</u>   |
| Hilfsbremse <u>mech., Scheiben</u> / [mit lastabhängigem Regler                                      | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>                           |
| Stellbremse <u>auf HR</u> [auf Hinterachse   | Bohrung <u>80</u> Hub <u>71,5</u>                             |
| Getriebeart <u>automatisch *)</u> Anz. Gänge <u>3</u>  | Hubraum <u>1437</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>7,32</u>     |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h                             | Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min               |
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>  | Kühlung <u>Wasser</u>   |
| Schlebedach <u>-</u>   | Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min                   |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>2 Töpfe IGM 4959 BS</u><br><u>IGM 4920 AS</u> |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1330</u> H <u>1300</u> |
|             | Spurkreis L <u>11,1R</u> <u>11,0</u>  |
| Achsabstand | <u>2420</u> / ( / / )                 |
|             | Aussenabmessungen Innenabmessungen    |
| Länge       | <u>4053</u>                           |
| Breite      | <u>1611</u>                           |
| Höhe        | <u>1355</u>                           |
| Ueberhang V | <u>601</u>                            |
| II          | <u>1032</u>                           |
| S           |                                       |

| GEWICHTE                    | Vorn                              | Mitte | Hinten     | TOTAL         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------------|
| Leergewicht                 | <u>500</u>                        |       | <u>430</u> | <u>930</u>    |
|                             | <u>115</u>                        |       | <u>235</u> | <u>350</u>    |
| Total                       | <u>615</u>                        |       | <u>665</u> | <u>1280</u>   |
| Fabrik-Garantie             | <u>620</u>                        |       | <u>750</u> | <u>1360</u>   |
| Reifen-Dimens.              | <u>150-13 od. 155-13 "radial"</u> |       |            |               |
| Tragkraft p. Achse          | <u>750</u>                        |       |            |               |
| Fabrikgar. max. Anhängelast | <del>XXXXXXXXXX</del>             |       |            | <u>790</u> kg |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 4/2 CR (E) + 2R (E) Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A-1 (E)Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 100 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) \*\*) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/R-S 1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht 2/R-S 1 (E) Rückfahrlampen 1/sep. DGM 6058 PRKontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/XXXXXXXXXXRückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 6/mit optischer KontrolllampeVorn w = A-1 (E) seittl. g = 5 (E) hinten g = 2a (E)Warnblinkanlage - Arbeitslampen -Diebstahlsicherung: Verriegelung der LenkungANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FIAT 124 SpécialAutomatiqueTypenschein-Nummer CH 0310 29Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 930 Treibstoff BNutzlast - PS 7,32Hubraum 1437Gesamtgew. 1360 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 124 B 0799420\*) Kraftübertragung : Automat G.M. mit Drehmomentwandler & 3-Gang Planeten-Getriebe ;  
Verriegelung auf Stellung "P".\*\*) Scheibenwischer : 1 Stellung für ständigen Gebrauch und 1 Stelle für intermittierenden GebrauchOrt und Datum der Prüfung  
Genf, 2.9.70

Die Prüfungskommission

EIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

|                                     |                        |                              |                                  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Personenwagen | Fabrikmarke<br>F I A T | Typ<br>124 Spezial Automatic | Typenschein-Nummer<br>CH 0310 29 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.11.70

Betriebsbremse : hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, mit lastabhängigem Regulator auf Hinterachse, wirkend auf alle 4 Räder

| <u>Aussenabmessungen</u> | <u>Gewichte</u> | <u>Vorn</u> | <u>Hinten</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| Totallänge 4059          | Leergewicht     | 505         | 440           | 945          |
| Ueberhang V 611          | Nutzlast        | 115         | 235           | 350          |
| Ueberhang H 1028         | Total           | 620         | 675           | 1295         |
|                          | Fabrik-Gar.     | 620         | 750           | 1360         |

Ausrüstung

|                    |                            |                  |                   |
|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Fernlicht          | 2/ R (E)                   | Lichthupe        | vorhanden         |
| Abblendlicht       | 2/ C (E) aussen            | Standlicht       | 2/ A (E)          |
| Warnvorrichtung    | 1/elektrisch (2-Ton)       | Lautstärke       | 97 dB/A           |
| Scheibenwischer    | 2/elektrisch (2-St.)*      | Waschanlage      | vorhanden         |
| Schlusslicht       | 2/ R - S1 (E)              | Rückstrahler     | 2/ I (E)          |
| Stoplicht          | 2/ R - S1 (E)              | Rückfahrlampen   | 1/sep.Mitte       |
| Kontroll-Nr.-Bel.  | 2/Mitte                    | Schildform       | normal            |
| Rückspiegel        | 1/inn. + 1/auss. links     | Geschw.-Messer   | Km/h + auf Wunsch |
| Richtungsblinker   | 6/mit opt. Kontrolllampe   |                  | [Tourenzähler     |
| V = w = 2/1 (E)    | seitl. = g = 2/5 (E)       | H = g = 2/2a (E) |                   |
| Diebstahlsicherung | : Verriegelung der Lenkung |                  |                   |

\*) Scheibenwischer : 1 Position mit intermittierendem Lauf und 1 Position mit ständigem Lauf.

Die Sicherheitsgurten, der Rückspiegel aussen und das "CH" werden durch den Importeur montiert.

Turin, 17.11.70

CH