

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 124 AF *)	Typenschein-Nummer CH 0310 34
-------------------------------------	---------------------	------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 124" hinten am Fahrzeug.
 "124 AF" Vorziffer zu Fahrgestellnummer und auf Hersteller-Plakette
 vorn rechts auf oberer Traverse.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, in Dachrinne über Spritzwand und a. Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "124A000" links auf Block unter Zündverteiler
 Hersteller FIAT, TORINO (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, GENEVE

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstützg.</u>	Typ <u>124A000</u>
Hilfsbremse) <u>mech. Scheiben</u> Dauerbremse <u>mit lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>Bremskraftregler</u>	Bohrung <u>73</u> Hub <u>71,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1197</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,10</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>143</u> km/h	Leist. -PS <u>60</u> (DIN) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>4 + 1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe IGM 4959 BS</u> IGM 4959 AS

ABMESSUNGEN Spurweite V 1330 H 1300
 Spurbereich L 11,1 R 11,0

Achsabstand 2420 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4045</u>	_____
Breite	<u>1625</u>	_____
Höhe	<u>1425</u>	_____
Ueberhang V	<u>595</u>	_____
H	<u>1030</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>470</u>	_____	<u>460</u>	<u>930</u>
Nutzlast	<u>80</u>	_____	<u>350</u>	<u>430</u>
Total	<u>550</u>	_____	<u>810</u>	<u>1360</u>
Fabrik-Garantie	<u>600</u>	_____	<u>850</u>	<u>1360</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.60 S 13 od. 160x13 radial</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>920</u>	_____	<u>920</u>	_____
Fabrikgar. max. Anhängelast	1200		<u>740</u>	kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht	<u>2/ CR (E)</u>	Lichthupe	<u>vorhanden</u>
Abblendlicht	<u>2/ CR (E)</u>	Standlicht	<u>2/ A 1 (E)</u>
Markierlicht	<u></u>	Nebellampen	<u></u>
Warnvorrichtung	<u>1/ elektrisch (2-Ton)</u>	Lautstärke	<u>101 (dB) A</u>
Scheibenwischer	<u>2/ elektrisch (2-Stufen)</u>	Waschanlage	<u>vorhanden</u>
Schlusslicht	<u>2/ RS - 1 (E)</u>	Rückstrahler	<u>2/ I (E)</u>
Stoplicht	<u>2/ RS - 1 (E)</u>	Rückfahrlampen	<u>1</u>
Kontroll-Nr. -Bel.	<u>Mitte</u>	Schildform	<u>Hochformat/Langformat</u>
Rückspiegel	<u>1/ innen + 1/ aussen</u>	Geschw. -Messer	<u>km/h</u>
Richtungsblinker	<u>6/ mit optischer Kontrolle</u>		
Vorn	<u>w=A - 1 (E)</u>	seitl. g	<u>= 5 (E)</u> hinten g <u>= 2 a (E)</u>
Warnblinkanlage	<u>auf Wunsch</u>	Arbeitslampen	<u></u>
Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung			

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke & Typ	<u>FIAT 124 AF</u>		
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)	<u></u>		
Typenschein-Nummer	<u>CH</u>	<u>0310</u>	<u>34</u>
Karosserieform	<u>Limousine</u>		
Plätze : Total	<u>5</u>	(Vorn)	<u>2</u>
Leergewicht	<u>930</u>	Treibstoff	<u>B</u>
		PS	<u>6,10</u>
Nutzlast	<u>430</u>	Hubraum	<u>1197</u>
Gesamtgew.	<u>1360</u>	Anhängelast	<u></u>
		Gew. des Zuges	<u></u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 124 AF 0898003

*) Gültig ab Fahrgestellnummer 124 AF 0 890 001

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 12.1.1971

Die Prüfungskommission

CF

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F I A T	1 2 4 AF	CH 0310 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.11.72 in Turin - lin

Ab Fahrgestell-Nr.: 1.240.207

Version III auf Hersteller-Plakette

stärkerer Motor, 65 PS-DIN bei 5600 U/min; Lärm 80 dB/A bei 5600 U/min

längerer Handbremshebel 30 mm

Abänderungen der Kühlerverkleidung