

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F I A T	1 3 2 1600 Normale	Typenschein-Nummer CH 0310 55
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 132-1600" hinten am Fahrzeug
 "132 A" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, vorne, rechts
 auf Traverse
 "Versione 5" (5 Gänge) oder "Versione 6" (automatisch) auf Hersteller-
 Plakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen eingeschlagen "132A.000" links seitlich auf Block unter Zündverteiler
 Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, m. Unterdr.-Unterstütz.</u>	Typ <u>132 A.000</u>
Hilfsbremse <u>mech., Scheiben, [m. Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>80</u> Hub <u>79,2</u>
Getriebeart <u>*</u> Anz. Gänge <u>*</u>	Hubraum <u>1592</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,11</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h	Leist.-PS <u>98</u> (DIN) bei <u>5600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe **</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1313</u> H <u>1321</u>
	Spurkreis L <u>12,9</u> R <u>12,2</u>
Achsabstand	<u>2557</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4376</u>
Breite	<u>1631</u>
Höhe	<u>1430</u>
Ueberhang V	<u>756</u>
H	<u>1063</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>585</u>		<u>505</u>	<u>1090</u>
	<u>103</u>		<u>247</u>	<u>350</u>
Total	<u>688</u>		<u>752</u>	<u>1440</u>
Fabrik-Garantie	<u>720</u>		<u>820</u>	<u>1470</u>
Reifen-Dimens.	<u>170 SR 13 od.</u>		<u>175 SR 13 +)</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>850 (1,8)</u>		<u>900 (1,9)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>XXXXXXXXXXXX</u>			
Anhängelast			<u>900</u>	kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht R + C (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht C (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A

Schellenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/innen + links Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 6 /

Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FIAT 132-1600 Normale

Typenschein-Nummer CH 0310 55

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1090 Treibstoff B

Nutzlast - PS 8,11

Gesamtgew. 1470 Hubraum 1592

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 132 A*0000022*

- *) Getriebeart: 132 A = mech. Getriebe, synchronisiert, 4 Gänge
 132 A/5 = mech. Getriebe, synchronisiert, 5 Gänge
 132 A/6 = autom. Getriebe, 3-stufig, mech. Verriegelung auf Stellung "P".
- **) Lärmdämpfung: 1. Topf oval 394x160x138 mm FIAT 4291671/2
 2. Topf zyl. 419 x ϕ 85 mm FIAT 4291671/3
- +) Auf Wunsch : Leichtmetallfelgen FIAT CROMODORA 13" x 5 J
- §) Scheibenwischer: 1 Position für Dauerlauf und 1 Position für intermittierenden Lauf.

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 5.7.72

Die Prüfungskommission