

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	FIAT	128 A (Versione I oder I/2)	CH 0310 65

Hersteller	FIAT TORINO (I)
Erkennungsmerkmale	"FIAT 128" hinten rechts am Fahrzeug. - "128 A" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette "Versione I" = 4 Türen od. "Versione I/2" = 2 Türen; auf Herst.-Pl. - "DGM 6772 OM" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung
Motorzeichen	"128 A 000" links, seitlich auf Motorblock hinter Wasserpumpe
Hauptimporteur	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Geprüftes Fahrzeug	128 A *1683255* Unveränderliche Zeichen im Typencode 128 A

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR
Feststellbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontroll.

MOTOR			
Marke	FIAT	Typ	128 A 000
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80	Hub	55,5
Hubraum	1116	Steuer-PS	5,68
Leistungs-PS	55 DIN	bei U/min	6000
Lärm	78 dB/A	bei U/min	6000
Schalldämpfer	2 Töpfe 532x156x86 mm + 310xØ100 mm		
Abgasprüfung	CO-Wert 3,0 bei 900 U/min + ECE 15 *)		
Entstörung	BAV Anh. 8, Ziff. 4: "C + 2" sowie "D"		

KAROSSERIE	
	Limousine
Anzahl Türen	2 oder 4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	vom Imp. montiert Rückspiegel innen + links
Unterlegkeil	Zugvorrichtung
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	495	310	805
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	615	540	1155
Fabrikgarantie			1250
Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / atü	-- / 1,8	-- / 1,7	
Tragkraft für V max	640	610	
	180 km/h	180 km/h	

ANZAHL PLÄTZE	
t	5 v 2 M h 3
MASSE	
Länge	innen 3880 aussen 2450 Achsabstände
Breite	1600
Höhe	1420 Spurweite v 1310 h 1280
Ueberhang	s 640 Spurweiten v h
	v 790 h 10350 r 10450 Spurkreis
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Garantierte Anhängelast gebremst	680
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

AUSRIEFUNG

Fernlichter	CR	(E)	
Zusatz-Fernlichter			
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	in CR
Nebellichter			Schlusslichter R - S1 (E)
Bremslichter	R - S1	(E)	Rückfahrlicht auf Wunsch
Richtungsblinker	v l	(E)	s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Lichthupe	auf Fernlichter		Kontroll-Nr. Bel. 2/ sep., Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt		mit Wassers Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI IGM 2966 KA/IGM 1768 KA		90-104 dB/A
			() d3/A
			() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F I A T	1 2 8 A	
Typenscheinnummer	CH 0310 65		
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	805	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	5,68
Gesamtgewicht	1250	Hubraum	1116

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Anbringungsort der ECE-Vignette : im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite