

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F I A T	1 2 8 A 1	CH 0310 66

Hersteller	FIAT TORINO (I)		
Erkennungsmerkmale	"FIAT 128" hinten rechts am Fahrzeug. - "128 A1" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette. "DGM 13225 OM" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung		
Motorzeichen	"128 A1 000" links, seitlich auf Motorblock hinter Wasserpumpe		
Hauptimporteur	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Geprüftes Fahrzeug	128 A1 *1652406*	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1 2 8 A 1

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder. Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR.		
Hilfsbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR		
Feststellbremse	mechanisch, IB., wirkend auf HR		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontroll.		

MOTOR			
Marke	F I A T	Typ	128 A1 000
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	86	Hub	55,5
Hubraum	1290	Steuer-PS	6,57
Leistungs-PS	60 DIN	bei U/min	6000
Lärm	79	dB/A bei U/min	6000
Schalldämpfer	2 Töpfe 532x156x86 mm + 310xØ 100 mm		
Abgasprüfung	CO-Wert 3,0 bei 900 U/min + ECE 15 *)		
Entstörung	BAV Anh. 8, Ziff. 4: "C + 2" sowie "D"		

KAROSSERIE			
	Limousine		
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vom Imp. montiert	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
MASSE			
	innen	aussen	
Länge		3880	Achsabstände 2450 /
Breite		1600	/
Höhe		1420	Spurweite v 1310 h 1280
Ueberhang	s		Spurweiten v -
	v	640	h -
	h	790	Spurkreis l 10350 r 10450
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	495	310	805
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	615	540	1155
Fabrikgarantie			1250
Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten
Ply / atü	-- / 1,8	-- / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	640	610	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			680
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			145 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR	(E)	
Zusatz-Fernlichter			
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	in CR
Nebellichter			Schlusslichter R - S1 (E)
Bremslichter	R - S1	(E)	Rückfahrlicht auf Wunsch
Richtungsblinker	v l	(E)	s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h
Markierlichter	v		s h
Lichthupe	auf Fernlichter Kontroll-Nr. Bel 2/ sep., Mitte		
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasser Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MARELLI IGM 2966 KA/IGM 1768 KA 90-104 dB/A		
			() dB/A
			() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F I A T	1 2 8 A 1	
Typenscheinnummer	CH 0310 66		
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	805	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	6,57
Gesamtgewicht	1250	Hubraum	1290

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

* Anbringungsort der ECE-Vignette : im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 10. - 14. Juni 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG