

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F I A T	1 2 8 A F (Versione I)	CH 0310 69
Hersteller	FIAT TORINO (I)		
Erkennungsmerkmale	"FIAT 128" rechts auf Heckklappe. - "128 AF" vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette. "Versione I" auf Hersteller-Plakette. "DGM 7299 OM" auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung		
Motorzeichen	"128 A 000" links, seitlich auf Motorblock hinter Wasserpumpe		
Hauptimporteur	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Geprüftes Fahrzeug	128 AF *1680599*	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1 2 8 A F

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe		

MOTOR			
Marke	F I A T	Typ	128 A 000
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80	Hub	55,5
Hubraum	1116	Steuer-PS	5,68
Leistungs-PS	55 DIN	bei U/min	6000
Lärm	78 dB/A	bei U/min	6000
Schalldämpfer	2 Töpfe 532x156x86 mm + 310xØ 100 mm		
Abgasprüfung	CO-Wert 3,0 bei 900 U/min + ECE 15 *)		
Entstörung	BAV Anh. 8 Ziff. 4: "C + 2" sowie "D"		

KAROSSERIE			
Anzahl Türen	2 + 1 Heckklappe	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vom Imp. montiert	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

ANZAHL PLÄTZE			
t	5	v	2
M	-	h	3
MAASSE			
Länge	innen	aussen	Achsabstände
Breite		3850	2450 / -
Höhe		1590	- / -
Ueberhang		1420	Spurweite v 1310 h 1250
	s	-	Spurweiten v - - h -
	v	620	h - -
	h	780	Spurkreis l 10350 r 10450
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	-		

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	495	330	825
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	605	570	1175
Fabrikgarantie	-	-	1280
Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / atü	- / 1,9	- / 2,0	
Tragkraft	670	700	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			680
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			140 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR (E)		
Standlichter	A (E) in CR		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)	Rückfahrlicht	auf Wunsch
Richtungsblinker	v 1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s -	h I (E)
Markierlichter	v -	s -	h -
Lichthupe	auf Fernlichter Kontroll-Nr. Bel. 2/sep. Mitte		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MARELLI ICM 2966 KA/IGM 1768 KA 90-104) dB/A		
	() d3/A		
	() dB/A		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F I A T	1 2 8 A F	
Typenscheinnummer	CH	0310 69	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	825	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,68
Gesamtgewicht	1280	Hubraum	1116

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Anbringungsort der ECE-Vignette: im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 10.-14.6.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG