

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

FIAT

30 F 8

CH

0311 28

Hersteller FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale "30 F 8*A" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette "30.8" od. "ZCFC 30500 od. 31500" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer rechts, seitlich im Motorraum

Motorkennzeichen rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad

Hauptimporteur "8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock

Geprüftes Fahrzeug I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia / (ab 01.01.80) Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon

Unveränderliche Zeichen im Typencode 30 F 8*A/ 30.8 od. ZCFC 30500 od. 31500

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4

mechanisch

mechanisch synchronisiert

5 Achsantrieb auf Hinterräder

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Wegschalter; separate Kontrollampe

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-PS

SOFIM Typ 8140.61

Reihe Takte 4

D Lage vorn

Wasser Anzahl Zylinder 4

93 Hub 90

2445 Steuer-PS 12,45

52,9 kW(72DIN) bei U/min 4200

Lärm Nahfeld= 101 dB/A bei U/min 4500 x)

Schalldämpfer 2 Töpfe 400x170x145 / 420x389 mm

Abgasprüfung Bacharach=5,5 / Bosch-SZ= 3,65 bei 45%

Entstörung ---

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Limousine

3 + 1 hinten Geschw. Messer km/h

Art (E) + B (E) Rückspiegel 2/beidseitig

--- Zugvorrichtung nach Wunsch

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 9 v 3 M 2 h 4

Masse

innen

ausser

Länge

Breite

Höhe

Uebernang

s

v

h

4670

2000

2300

840

1030

Achsabstand

Doppelachse

Spurweite

Spurweite

Spurkreis

2800

v h

1700 h 1620

v h

h

l 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

vorn hinten total

1120 750 1870

145 1055 1200

1265 1305 3070

3070

195 R 16 C 195 R 16 C (Varianten

8 / 3,25 8 / 4,5 vgl. Bemerkungen)

1640 1940

120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

2000 kg

1870 kg

116 km/h

km/h

Ausrüstung

Fernlichter ECR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/separat

Scheibenwischer 2/Blatt mit/dt/w/Waschanlage

Warnvorrichtungen KLAXON CH 5_0701_04
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ F I A T 30 F 8

Typenscheinnummer CH 0311 28

Karosserie Limousine

Plätze total 9 vorn 3

Leergewicht 1870 Treibstoff D

Nutzlast 1200 Steuer-PS 12,45

Gesamtgewicht 3070 Hubraum 2445

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A
- Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 0311 28 v. 03.-07.07.78 / 12.09.80
Erkennungsmerkmale
(16.08.82)

Ort und Datum der Prüfung Turin (I), 03.-07.07.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F I A T

30 F 8

CH 0311 28

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 26.07.82 in Bern - Ni

Neuer Importeur : Ab 01.07.82 = IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Nachtrag vom 12.04.83 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen / Typ : "8140.61"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° mit Nachschalldämpfer ab) ag)

Schalldämpfer : 1 Topf, 550 x ϕ 190 mm (GILLET 3211)

Nachschalldämpfer : 1 Topf, 360 x ϕ 140 mm (GILLET 3212)

Lärmdämpfung : - Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
- Frontblende links und rechts des Kühlers;
- Luftaustrittsöffnungen an Motorraum-Bodenverschalungen,
auf der Innenseite verschlossen.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 72,0 dB/A bei 3150 U/min. für ab) ag)

Abgasprüfung : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte
Bacharach : 5,5