

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

FIAT

Typ

127 A1/5

ZUSATZKARTE

CH

0311 54

Nur gültig für Fahrzeuge
importiert vor dem 1.10.80

Hersteller

FIAT S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestellnummer "ZFA127A00"

auf Herstellerplakette "Versione 5" oder "C5" oder "CL5"

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen

"127 A.000" links, hinten auf Motorblock

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA., 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

ZFA127A00 *02930001

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken

lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, kombinierte Kontrolllampe

Motor

Marke

FIAT

Typ

127 A.000

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76

Hub

57,8

Hubraum

1048

Steuer-PS

5,34

Leistungs-kW

36,8

bei U/min

5600

PS

50

Lärm-Nahfeld

87

dB/A bei U/min

4200

*)

Schalldämpfer

2/ 310xØ 65 mm, 372x178x112 mm

Abgasprüfung

EWG 77/102 (entspricht ECE-15/02) **)

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

vorne/links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

(3645)

3625

Achsabstand

2225

Breite

1527

Doppelachse

v

h

Höhe

1360

Spurweite

v

1280

h

1250

Ueberhang

s

v

(660)

684

Spurweite

v

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

v

(740)

736

Spurkreis ø

l

9900

r

9400

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

468

282

750

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

578

522

1100

Fabrikgarantie

1150

Reifengrösse

135 SR 13

135 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,1

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

600

600

für V max

180

180

Felgen

4.00 x 13 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

350

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

700

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

() = Versione C und CL

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI IGM 2966 KA oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F I A T 127 A1/5		
Typenscheinnummer	CH	0311	54
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	750	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,34
Gesamtgewicht	1150	Hubraum	1048

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 4,07 = 77 dB/A
- **) Abgasprüfung : CO-Wert 2,54 % bei 800 U/min.
- +) Reifenvarianten : 165/70 SR 13 V 630 (1,7) H 600 (1,6) V/max. 180 km/h
155/70 SR 13 640 (1,9) H 610 (1,8) 180

Garantierte Dachlast 80 kg

Ersetzt TS CH 0311 54 vom 23.11.79
Abgas

1.09.1980

Ort und Datum der Prüfung **Torino, 19.-23.11.79**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F I A T

1 2 7 A 1 / 5

CH 0311 54

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 9.10.80 in Turin - Gau/PR

Erkennungsmerkmale : "Versione 127 A1/I/.." auf Hersteller-Plakette.

Motorkennzeichen : "127 A.046".

Lärmdämpfung : 1 Vorschalldämpfer FIAT 4363950/1 = 242 mm.
1 Vorschalldämpfer FIAT 4363950/2 = 310x~~65~~ mm.
1 Schalldämpfer FIAT 4263433/3 = 372x178x142 mm.
1 Endrohr gedämpft FIAT 4363950/3

oder Alternative 1 Schalldämpfer FIAT 5928269 = 340x179x139 mm.

Abgasprüfung : EG 78/665 (ECE-15.03).

Geräuschmessung : 50 km/h, M2, iA 4,07, 75,0 dB/A (1 oder 4 Töpfe)

Standmessung : 72,0 dB/A bei 4200 U/min (1 Topf)

75,0 dB/A bei 4200 U/min (4 Töpfe)