

Art des Fahrzeuges Leichter Motorwagen	Fabrikmarke F I A T	Typ Ducato 280 (Versione 280/NAP 25) (DETHLEFFS)	(Versione 280 NAP 4) Typenschein-Nummer CH 031235
--	-------------------------------	--	--

Hersteller **FIAT AUTO S.p.A., Torino (I) / DETHLEFFS CARAVANS GmbH., D-7972 Isny im Allgäu.**
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette **"Versione 280/NAP 25" oder "Versione 280 NAP4"**
 vor Fahrgestellnummer **"ZFA 280 000"**
 Herstellerplakette **im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse**
 Fahrgestellnummer **im Personenraum, rechts auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe**
 Motorkennzeichen **"Q C" nach Motornummer, links auf Motorblock, über Anlasser x)**
 Hauptimporteur **FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13**
 Geprüftes Fahrzeug **ZFA 280 000 * 00 072 615**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4**
 Lenkung **mechanisch**
 Getriebe **mechanisch synchronisiert**
 Anzahl Gänge **5** Achsantrieb **auf Vorderräder**
 Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, (1.= 1/2-VR / 2.= HR+1/2 VR)**
v=Scheiben, h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf HR.
 Hilfsbremse **1. + 2. Kreis der Betriebsbremse**
 Feststellbremse **mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder**
 Dauerbremse **-**
 2-Kreis-Kontrolle **Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert**

Motor	Marke	PEUGEOT	Typ	XNIT (QC) x)
	Bauart	Reihe	Takte	4
	Treibstoff	Benzin	Lage	vorn
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
	Bohrung	88,0	Hub	81,0
	Hubraum	1970	Steuer-PS	10,03
	Leistungs-kW	56,5 ISO	bei U/min	5000
	Lärm-Standmessung	72,0	dB(A) bei U/min	3750
	Schalldämpfer 3 =	413xØ 160 / 410xØ 140 / 310xØ 110 mm		
	Kennzeichen	5937863/2 / 5937863/1 / 5937863/3		
	Abgasprüfung	Leerlauf-CO = 1,6 % bei 850 U/min.		
	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; Art: "D"		

Karosserie
 Anzahl Türen **5** Geschw. Messer **km/h**
 Sicherheitsgurten **v Ar4m (E) h** **Br3 (E)**
 Unterteil **-** Rückspiegel **links / rechts**
 Diebstahlsicherung **Lenkradschloss**
 Anzahl Plätze **t 8 v 2 M 2 h 4**
 Masse **innen aussen**
 Länge **(6380) 6260** Achsabstand **3653**
 Breite **2235/2285** Doppelachse **v h**
 Höhe **2820** Spurweite **v 1682 h 1650 (§§)**
 Ueberhang **v 807** Spurweite **v h**
h (1920) 1800 **h**
s / §§) Spurbreis Ø l 13800 r 13800

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1120	900	2020 *)
Nutzlast	190	370	560
Gesamtgewicht	1310	1270	2580
Fabrikgarantie	3100		
Reifengrösse	185 R 14 C	185 R 14 C	(nur mit Breite 2235 mm) +) §§)
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Tragkraft	1700	1700	
für V max	130	130	
Felgen	6 JK x 14 H	6 JK x 14 H	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
		1400 / 750	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	900 (1A 5,17)		
Garantierte Dachlast	75		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	125 km/h		
	Motor	Zapfwelle	

Masse in () = mit Aufstiegsleiter auf Dach

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	HCR	(E)		
Abblendlichter	HCR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s h I	(E)
Markierlichter	v		s h	
Nebelschlusslichter	1/ F	(e)		
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat		
Scheibenwischer	2/	Blatt	mit/	Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Leichter Motorwagen		
Marke und Typ	F I A T	Ducato 280	
Typenscheinnummer	CH	03 12 35	
Karosserie	Wohnwagen		
Plätze	total 8	vorn	2
Leergewicht	2020	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	3100	Hubraum	1970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Leergewicht : mit folgender Innenausstattung: 1 Doppelbett über Kabine, 2 Sitzgruppen mit je 1 Tisch, 1 Küchenkombination, 1 Schrank, 1 Toilettenraum, Heizung und Kühlschrank, diverse Staukästen und Hängeschränke (ohne Wassertank). Mit anderer Innenausstattung, Leergewicht bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvariante : 215 R 14 C 8 PR Tragkraft pro Achse = 2240 kg (4,5 bar) Vmax. 130 km/h
- § Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich;
- Original-Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch 2/ A (E) separat auf Stosstange ersetzt. (seitlicher Abstand).

§§) Änderungen zur Einhaltung des seitlichen Ueberhanges, gem. Art. 22, Abs. 3 BAV

- Breite 2285 mm : - 10 mm dicke Stahlunterlage zwischen Achskörper und Achsstummel von der Hinterachse. (mit Genehmigung von FIAT AUTO S.p.A., Torino). Spurweite hinten = 1670 mm
- Bereifung = 215 R 14 C 8 PR
- Abdeckgitter von Boilerentlüftung links 10 mm nach innen versetzt.

x) Motorzeichen / Typ : Varianten = "XN1T" oder "170 B" links, vorn unten auf Block, unterhalb Anlasser (eingeschlagen oder auf Plakette)

Ort und Datum der Prüfung: Zürich, 23.+ 24.06.83
Schö/lin Frutigen, 08.07.83 - Schö/Ad

Ersetzt Typenschein CH 0312 35 vom 27.12.83
Erkennungsmerkmale/Motortyp (29.07.85) - WS

Eidg. Typenprüfstelle