

# ZUSATZKARTE

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	CH
00) Personenwagen	FIAT	Regata DS (138AG54A)	031241

Hersteller	FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Versionel 138AG54A"
	Fahrgestellnummer "ZFAL38A00....."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
Motorkennzeichen	"149AL.000" links, seitlich auf Motorblock, oberhalb Kupplungsgehäuse
Importeur	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Fahrgestell	Motor	Marke	FIAT	Typ	149AL.000
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	149AL.000
Federung	v=Schrauben- h=Blattfedern, Stossdämpfer v+h	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	Zahnstange, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	auf VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-	Bohrung	82,6	Hub	90,0
	hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraft-	Hubraum	1928	Steuer-PS	9,82
	regler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR	Leistung kW	48 DIN	bei min-1	4600
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Md-max. Nm	121	bei min-1	2000
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Entstörung	-		
Dauerbremse	-	Schalldämpfer	3 Töpfe: 1. 358x110x 60 mm	FIAT 7533204/1	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert		2. 430x130x100 mm	FIAT 7533204/2	
			3. 450x163x135 mm	FIAT 7533204/3	

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4	Leergewicht	630	370	1000
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	110	240	350
Unterlegkeil	-		740	610	1350
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				1430
Treibstofftank	55 lt. Stahl oder Kunststoff	Fabrikgarantie			
Warnvorrichtung	FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte	Reifengröße	165/65 SR 14	165/65 SR 14 +)	

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3	Tragkraft	850	850	
Masse	innen aussen	für Vmax	180	180	
Länge	4260	Felgen	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14, ET 45 mm, Stahl +)	
Breite	1650				
Höhe	1410	Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst		1100/500	
Überhang vorn	820	Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Überhang hinten	992	Geprüfte Anhängelast		1000	
Bodenfreiheit	leer	Garantierte Dachlast		100	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		155	km/h
		gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart				
m5	3,59	75,0	77,0 3450		Personenwagen				
					Marke und Typ	F I A T	Regata DS		
					Typenschein-Nr. CH	03 12 41			
					Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R	Plätze	Total	5	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1000		Treibstoff	D
b = bei min-1	k = 0,30 bei 4600 min-1	k = 0,65 bei 4090 min-1			Nutzlast	-		Hubraum	1928
b = bei min-1	k = 0,30 bei 3590 min-1	k = 1,20 bei 3080 min-1			Gesamtgewicht	1430		Steuer-PS	9,82
b = bei min-1	k = 1,30 bei 2580 min-1	k = 2,00 bei 2070 min-1							
O	O+P								
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe BOSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + ) Reifenvariante : 155/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 824 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h  
Felgenvariante : 5 1/2 J x 14, ET 45 mm, Leichtmetall CROMODORA, FPS od. SPEEDLINE.

Ort und Datum der Prüfung

Torino, 20. - 24.2.84  
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

F I A T

Regata DS  
138 AG 54 A

CH 0312 41

**Emissions-Zusatzkarte**

I

Nachtrag vom 04.07.86 in Torino - Sta/Ad

Schalldämpfervariante : ad1); 3. Topf = 450x163x135 mm "FIAT 7584164/3"  
(1. + 2. Topf = unverändert).

Ab Modelljahr 1987 :

Masse : Achsabstand = 2455 mm  
Ueberhang v = 813 mm  
h = 992 mm  
Spurweite v = 1400 mm  
h = 1390 mm

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt.

Eidg. Typenprüfstelle

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
149A1.000	m5	3,59	77,0	71,0 3450	ad1)

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen