

Fahrzeugart 02) Leichter Motorwagen	Fabrikmarke F I A T	Typ DUCATO 280 (280/NA 65 - Hypermobil)	Typenschein-Nummer CH 031252
---	-------------------------------	---	--

Hersteller	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino / ERIBA-HYMER GmbH, D-7967 Bad Waldsee		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"Versione 280/NA 65"	
	Fahrgestellnummer	"ZFA280000*....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad im Gasflaschenkasten		
Motorzeichen	"2,5" vorn, links auf Zylinderkopf (oberhalb Anlasser / vom Importeur eingeschlagen)		
Importeur	FIAT AUTO (SCHWEIZ) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		

Fahrgestell	2 / 4			Motor	SOFIM			Typ	8144.61 (2,5)	
Anzahl Achsen/Reifen	v-Schrauben-, h-Blattfederung mit Stossdämpfer			Marke	Reihe			Takte	4	
Federung	Zahnstange			Bauart	D			Lage	vorn	
Lenkung	auf Vorderräder			Treibstoff	Wasser			Anzahl Zylinder	4	
Achsantrieb	*) hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-			Kühlung	93,0			Hub	90,0	
Betriebsbremse	hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftreg-			Bohrung	2444			Steuer-PS	12,45	
	ler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR			Hubraum	53 DIN			bei /min	4200	
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse			Leistung kW	147			bei /min	2400	
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			Md-max.Nm	2 Töpfe: 1. 413 x Ø 160 mm, 2. 410 x Ø 140 mm					
Dauerbremse	-			Schalldämpfer	FIAT 5937863/2				5937863/1	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert									

Karosserie/Ausrüstung	§) Wohnwagen			Gewichte	vorn		hinten	Total
Anzahl Türen	1 **)		Geschw. Messer km/h	Leergewicht	1290		1160	2450
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)		hinten -	Gewichtsverteilung	75		485	560
Unterlegkeil	-		Rückspiegel	links + rechts		1365	1645	3030
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss							3100
Treibstofftank	1 / 70 l / Stahl			Fabrikgarantie	185 R 14 C		185 R 14 C	+))
Warnvorrichtung	KLAXON CB 5 0701 04 oder andere homologierte			Reifengröße	8 / 4,5		8 / 4,5	
				Ply/bar	1700		1700	
Anzahl Plätze	T §§) v 2		M h §§)	Tragkraft	130		130	
				für Vmax	6 JK x 14 H		6 JK x 14 H	
Masse	innen		aussen	Felgen				
Länge			6670	Achsabstand	3653			
Breite			2220	Doppelachse	v h			
Höhe			2680	Spurweite	v 1683			
Überhang vorn			917	Spurweite	h 1650			
Überhang hinten			2100	Spurkreis Ø	l 13300 r 14500			
Bodenfreiheit	leer			beladen				

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		1500	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-				
Geprüfte Anhängelast	1300				
Garantierte Dachlast	100				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	121				km/h
gemessen	km/h bei /min		Motor	Zapfwelle	

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	l-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
m5	5,17	76,0	74,0 3150		Leichter Motorwagen		
					Marke und Typ	F I A T Ducato 280	
					Typenschein-Nr. CH	0312 52	
					Karosserie	Wohnwagen	
F	G	H	J	R	Plätze	Total §§)	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						2
b = bei /min	k = 1,19 bei 4200 /min	k = 1,39 bei 3740 /min			Leergewicht	2450	Treibstoff
b = bei /min	k = 1,43 bei 3200 /min	k = 1,48 bei 2815 /min			Nutzlast	-	Hubraum
b = bei /min	k = 1,48 bei 2350 /min	k = 1,76 bei 1890 /min			Gesamtgewicht	3100	Steuer-PS
O	O+P						2444
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe CAV ++)						12,45

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- *) Betriebsbremse : Kreis aufteilung 1. Kreis = 1/2 Vorderachse, 2. Kreis = 1/2 Vorderachse und Hinterachse.
- **) Anzahl Türen : Notausstieg = Seitenfenster links
- §) Ausrüstung : Markierlichter vorn und hinten erforderlich
- +) Reifenvarianten : 195 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1700 kg bei 3,75 bar, V/max. 130 km/h
205 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1850 kg bei 3,75 bar, V/max. 130 km/h
- ++) Rauchemission : ECE-24 mit Einspritzpumpe BOSCH / Bacharach 5,0
k = 0,58 bei 4200 min. k = 0,73 bei 3740 min. k = 0,86 bei 3200 min.
k = 1,11 bei 2815 min. k = 1,27 bei 2350 min. k = 1,81 bei 1890 min.
- §§) Anzahl-Plätze : 6 oder 8 je nach Innenausstattung; bei der Einzelabnahme festlegen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Trittbrett muss hochgeklappt sein.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 1.4.85
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle