

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke BUICK	Century Luxus Model 4AH29.	Typenschein-Nummer CH 0330 25
-------------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Century Luxus" beidseitig auf Vorderkotflügel.-"Century" rechts auf Kofferdeckel.-"3 Century 4AH29A od. S" (A=Automat/S=Synchronmesh) + "CH 0330 25" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnen-seite
"4H29J3.V" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen eingeschlagen "J" links, vorn seidl. a. Zylinderkopf (Importeur)
Hersteller BUICK MOTOR Div. of GMC, Flint (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>BUICK</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>J</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Pedal</u> [Dosierventil auf VR +	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [Bremskraftbegr. auf HR	Bohrung <u>96,52</u> Hub <u>97,79</u>
Getriebeart <u>mech. vollsyn. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>5724</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,15</u>
Diff. Sperre <u>a.W. autom. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>163</u> km/h	Leist.-PS <u>175 SAE net 3800</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 530x270x110 §</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1562</u> II <u>1542</u>
	Spurkreis L <u>11,1</u> R <u>11,2</u>
Achsabstand	<u>2946</u> / (/)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5480</u>
Breite	<u>2000</u>
Höhe	<u>1410</u>
Ueberhang V	<u>1134</u>
II	<u>1400</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1050</u>		<u>820</u>	<u>1870</u>
	<u>160</u>		<u>260</u>	<u>420</u>
Total	<u>1210</u>		<u>1080</u>	<u>2290</u>
Fabrik-Garantie	<u>1254</u>		<u>1244</u>	<u>2498</u>
Reifen-Dimens.	<u>205 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1250 (2,0)</u>		<u>1250 (2,0)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) § Lichthupe —
 Abblendlicht CR (E) § Standlicht GUIDE 4A SAE IP 73
 Markierlicht seitl.:V= gelb / H= rot
 Warnvorrichtung DELCO 2H3E/2G3K Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht GUIDE 4A SAE Rückstrahler I (E) u. seitl. V+H
 Stoplicht STIAR 73 Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II §
 Vorn 4A SAE TP 73 seitl. V+H § hinten 4A SAE STIAR 73
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ BUICK Century Luxus
 Typenschein-Nummer CH 0330 25
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 1870 Treibstoff B
 PS 29,15
 Nutzlast — Hubraum 5724
 Gesamtgew. 2498 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre
 Sicherheitsgurten: Prüfbericht SAE-J-4c

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4H29J3H111647

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Fern- u. Abblendlichter original Sealed Beam, werden durch CR (E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- Standlichter orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler orig. ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche I (E) werden montiert
- die seitlichen Blinker u. Markierlichter vorn u. hinten müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel nicht eingehalten sind.
- Schluss- und Stoplichter zu stark; die inneren Kammern werden ausser Betrieb gesetzt
- Lärmdämpfung: 7-Blatt Ventilator mit Visco-Kupplung.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.11.72./17.11.72

Die Prüfungskommission

(K)