

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer				
Personenwagen	BUICK	CENTURY Modell 4AH29	CH 0330 33				
Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS COMPANY, Flint (USA)						
Erkennungsmerkmale	"CENTURY 4AH29" + "CH 0330 33" auf Hersteller-Plakette, - "4H29J," vor Fahrgestell-Nr.						
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite						
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe						
Motor kennzeichen	"J" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf						
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel						
Geprüftes Fahrzeug	4H29J5H125225	Unveränderliche Zeichen im Typencode 4AH29 / 4H29J..					
Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	BUICK	Typ	J
Lenkung	mechanisch mit hydr. Unterstützung			Bauart	Y	Takte	4
Getriebe	Automat			Treibstoff	E	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, VR-Dosierventil/HR-Bremskraftbegrenzer			Bohrung	96,52	Hub	97,79
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	5724	Steuer-PS	29,15
Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal			Leistungs-PS	165 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	---			Lärm	77	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert			Schalldämpfer	2 Töpfe 350x200x90 / 540x280x120 mm		
Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1060	850	1910
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c-+++)	Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	160	260	420
Unterlegkell	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1220	1110	2330
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2522		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten +)
Masse	innen	ausser		Ply / bar	2,0	2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5423	Achsabstand	2946	Tragkraft	1360	1360
Breite		2030	Doppelachse	v	h		
Höhe		1400	Spurweite	v 1562	h 1542		
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	---		
	v	1088		h	---		
	h	1389	Spurkreis	l 12150	r 12500		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst			
				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantierte Dachlast	90 kg ++)		
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	179 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	ECR H4 (E) §)
Fernlichter	ECR H4 (E) §)
Abblendlichter	GUIDE 4A SAE IP 75 §)
Standlichter	SAE A(2)IR(2)S(3)T 75 GUIDE 4A §)
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(3)T 75 GUIDE 4A §)
Bremslichter	GUIDE 4A SAE IP75, SAE PIA 73 h GUIDE 4A T75 §)
Richtungsblinker §)	v s vorhanden h SAE-A-68 DOT §)
Rückstrahler	v s vorhanden h
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte über Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY 900026/900027

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B U I C K Century		
Typenscheinnummer	CH	0330	33
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leorgewicht	1910	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,15
Gesamtgewicht	2522	Hubraum	5724

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung: ECE 15 R-Bestätigungsvignette befindet sich rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten: GR 70 - 15, V= 1360 kg (2,0 bar) / H= 1360 kg (2,0 bar); keine Spurveränderung.
GR 70 HR 15, V= 1280 kg (2,1 bar) / H= 1280 kg (2,1 bar); keine Spurveränderung.
- ++ Eintrag im Fahrzeugausweis:
- zulässige Dachlast 90 kg.
- +++ Sicherheitsgurten: Hüftgurten für den Mittelsitz vorn zulässig.
- §) Aenderungen:
 - Fern- und Abblendlichter original SEALED BEAM werden durch ECR H4 (E) ersetzt.
 - orangefarbige Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt.
 - Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten. Standlichter werden durch zusätzliche seitliche Markierlichter (weiss/rot) HELLA K 14023, die Blinker durch orig. Seitenblinker ergänzt.
 - damit der Abstand zwischen den Leuchtflächen der hinteren Richtungsblinker die vorgeschriebene 600 mm erreicht, muss auf der Innenseite der innern Leuchte ein 60 mm langes Flächenstück abgedeckt werden.
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden auf Schlusslicht geklebt und dienen zugleich als Abdeckung wie oben verlangt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 2.12.74.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung