

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	B U I C K	Century Modell 4AH29 (ab Fahrgest.-Nr. 4H29J6.100001)	CH 0330 36

Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint (USA)		
Erkennungsmerkmale	"CENTURY 4AH29" sowie "CH 0330 36" auf Hersteller-Plakette "4H29J.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügel-Innenseite, unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"J" fünfte Ziffer der Fahrgestell-Nummer sowie eingeschlagen links, vorne seitlich auf Zylinderkopf		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	4H29J6H103259	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Century 4AH29 / 4H29J..

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	BUICK	Typ	J (350 CID)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	Vorn
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil, wirkend auf VR			Bohrung	96,52	Hub	97,79
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	5724	Steuer-PS	29,15
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	165 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse				Lärm	75	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsabr.			Schalldämpfer	2 Töpfe: 350x200x90 / 535x290x125 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, 1% CO *)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1060	855	1915
Sicherheitsgurten	SAE-J-4a **)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	155	265	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1215	1120	2335
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			Fabrikgarantie	2522		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	+) GR78 - 15	GR78 - 15	(Varianten
Mass	Innen	aussen		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5423	Achsabstand	Tragkraft	1360	1360	
Breite		2007	Doppelachse	für V max	180	180	km/h
Höhe		1420	Spurweite	+) 205 HR 15 v+h = 1320 kg	R/2,2	Vmax 210	km/h
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	1820		
	v	1088	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	h	1389	Spurkreis	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 11800 r 11900	Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	171 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			
				maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM Guide 1A+2A DOT H..
Abblendlichter	SEALED BEAM Guide 1A DOT H..
Standlichter	SAE IP 75 Guide 4 A
Schlusslichter	SAE A(2) R(2)S(3) T 75 Guide 4A
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v SAE IP 75 Guide SAEPIA73GM h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v seitl. HELLA K14023 h seitl. SAE PIA73GM
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F 9000247/ A 9000249 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B U I C K Century		
Typenscheinnummer	CH	0330	36
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1915	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,15
Gesamtgewicht	2522	Hubraum	5724

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3 bis geprüft; Hüftgurten für den Mittelsitz vorne zulässig
- +) Reifenvarianten : GR 70 - 15, Radial, V = 1360 kg (2,0) H = 1360 (2,0), V/max. 180 km/h, keine Spurveränderung
 GR 70 HR 15, Radial, V = 1280 kg (2,1) H = 1280 (2,1), V/max. 210 km/h, keine Spurveränderung
 225/70HR 15, Radial, V = 1280 kg (2,1) H = 1280 (2,1), V/max. 210 km/h, keine Spurveränderung
- §) Aenderungen : - orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt.
 - Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorne nicht eingehalten; Standlichter werden durch zusätzliche seitliche Markierlichter weiss/rot, Hella K 14023, die Blinker durch original Seitenblinker ergänzt.
 - damit der Abstand zwischen den Leuchtflächen der hinteren Richtungsblinker die vorgeschriebenen 600 mm erreicht, muss auf der Innenseite der inneren Leuchte ein 60 mm langes Flächenstück abgedeckt werden.
 - original Rückstrahler sind ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden auf original Rückstrahler geklebt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 7.10.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung