

Personenwagen

BUICK

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint (USA)

Erkennungsmerkmale "Century 4AK35" und "CH 0330 49" auf Hersteller-Plakette
"4K35J.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen "J" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 4K35J7H147901

Unveränderliche Zeichen im Typencode

4K35J.. / 4AK35

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe automatisches Getriebe
Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, versch. h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse wie Hilfsbremse
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor	BUICK	Typ	V8-350 4bb1(J)
Marke	BUICK	Typ	V8-350 4bb1(J)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	96,52	Hub	97,79
Hubraum	5724	Steuer-PS	29,15
Leistungs-PS	155 SAE-net	bei U/min	3400
Lärm	74	dB/A bei U/min	3400
Schalldämpfer	1 Topf 535x290x125 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 *)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie

Anzahl Türen 5 ++
Sicherheitsgurten SAE-J-4c **) Rückspiegel links + rechts
Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung Lenkradschloss und Getriebesperre

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1060	1040	2100
Nutzlast	53	565	618
Gesamtgewicht	1113	1605	2718
Fabrikgarantie	2718		
Reifengröße +)	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	R / 1,8	R / 2,2	
Tragkraft	1430	1605	
für V max	je nach Marke mind. 166 km/h		

Anzahl Plätze

8 v 3 M 3 h 2

Masse

Länge Innen 5542 Achsabstand 2946
Breite 2007 Doppelachse v h
Höhe 1450 Spurweite v 1562 h 1570
Ueberhang s Spurweite v h
v 1068 h
h 1508 Spurkreis 12000 r 12000

Garantierte Anhängelast gebremst	1942
Garantierte Anhängelast ungebremst	454
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	4/SEALED BEAM GUIDE DOT H., 2/1A + 2/2A
Abblendlichter	2/SEALED BEAM GUIDE DOT H., 2A
Standlichter	SAE IP 75 GUIDE 4A
Schlusslichter	GUIDE 4 AS SAE(2)A(2)IR(2)S(2) T 74
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v wie Standlichter vGM4A SAEPIA h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s+h h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s HELLA K 14023 s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B U I C K Century Custom Wagon		
Typenscheinnummer	CH	0330 49	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 8	vorn 3	
Leergewicht	2100	Treibstoff	B
Nutzlast	618	Steuer-PS	29,15
Gesamtgewicht	2718	Hubraum	5724

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Änderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37126)
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft.
- + Reifenvariante : 235/70 ER 15 V 1200 (1,8) X: 1610 (2,6) V-max. 210 km/h
- ++ Hecktüre : Hecktüre kann nur über Schalter links neben Lenkrad, funktionierend nur bei eingeschalteter Zündung und Getriebewählhebel auf Stellung "P" von innen geöffnet werden. Eine zusätzliche Öffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird beim hintersten Sitz montiert.
- §) Ausrüstung :
 - original Glühlampen der Schluss-, Stop und Blinklichter müssen durch 5/18 W Glühlampen ersetzt werden
 - seitliche Markierlichter vorn müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seitlich gleichzeitig funktionieren
 - orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt
 - Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorne nicht eingehalten; Standlichter werden durch zusätzliche seitliche Markierlichter HELLA K 14023, die Blinker durch original Seitenblinker ergänzt
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
 - Auspuffrohr wird nach links (bis max. 45°) geführt
 - Sieb im Auspuffrohr muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen
 - eine zusätzliche Öffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird beim hintersten Sitz montiert
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

W Studen, 13.12.76

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg
- (103) Nur niedrige Lasten zulässig