

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	BUICK	Electra 225 Limited (6 Plätze)	Modell 4CX69 CH 0330 52
Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Electra 4CX69" und "CH 0330 52" auf Hersteller-Plakette "4X69K." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"K" links, vorn auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 4X69K.. / 4CX69		
<b>Fahrgestell</b>			<b>Motor</b>
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke OLDSMOBILE Typ V8-403 4bb1 (K)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenser wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR		Bohrung 110,52 Hub 85,98
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Hubraum 6595 Steuer-PS 33,59
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS 185 SAE-net bei U/min 3600
Dauerbremse	-		Lärm 71 dB/A bei U/min 3600
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. m. Hilfsbr.		Schalldämpfer 2 Töpfe 540x260x120 / 460 x Ø 100 mm
<b>Karosserie</b>	Limousine		Abgasprüfung ECE-15 *)
Anzahl Türen	4	Gechw. Messer km/h	Entstörung BAY, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4a **)	Rückspiegel innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung -	
Diebstahlverhinderung	Lenkradachsschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	6 v 3	M h 3	
<b>Masse</b>	Innen	ausser	<b>Gewichte</b>
Länge	5640	Achsabstand 3020	vorn 1075 hinten 845 total 1920
Breite	1960	Doppelachse v h	Nutzlast 155 265 420
Höhe	1450	Spurweite v +) h +)	Gesamtgewicht 1230 1110 2340
Ueberhang	s 1070	Spurweite v - h -	Fabrikgarantie 2481
	v 1070	Spurkreis l 12250 r 12300	Reifengrösse +) QR 78 - 15 GR 78 - 15 (Varianten vgl. Bemerkungen)
	h 1550		Ply / bar R / 1,8 R / 2,0
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Tragkraft 1300 1360
			für V max 180 km/h 180 km/h
			Garantierte Anhängelast gebremst 1811
			Garantierte Anhängelast ungebremst 454
			Garantiertes Gesamtzuggewicht -
			Geprüfte Anhängelast -
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 180 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	4/SEALED BEAM SAE DOT H.. 2/1A + 2/2A
Abblendlichter	2/SEALED BEAM SAE DOT H.. 2A (äussere)
Standlichter	I(2)P 77 GUIDE 4B DOT
Schlusslichter	DOT A(2)I(2)S(3)T 77 GUIDE 4C
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v wie Standlichter s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s §) s h s vorhanden
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO RENO A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	B U I C K Electra 225 Limited
Typenscheinnummer	CH 0330 52
Karosserie	Limousine
Plätze	total 6: vorn 3
Leergewicht	1920
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2481
Treibstoff	B
Steuer-PS	33,59
Hubraum	6595

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- \*\* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten : HR 7B - 15 B, Tragkraft v = 1430 kg (1,8) h = 1500 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 180 km/h  
 205 HR 15, 1210 (2,0) 1320 (2,2), V/max. 210 km/h  
 225/70 HR 15, 1230 (2,0) 1320 (2,2), "
- Felgenvarianten : 15 x 6 JJ, Spurweite v = 1580 h = 1550 mm  
 15 x 7 JJ, Spurweite v = 1570 h = 1540 mm

§) Ausrüstung

- seitliche Markierlichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seitlich gleichzeitig funktionieren
- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt
- original Rückstahler zu weit innen montiert; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- original Glühlampen der Stop/Blink/Schlussleuchten müssen durch 18/5W-Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
- separate Schlusslichtglühbirne GE168 ist samt Sockel zu entfernen
- weisse Leuchten an Dachpfosten hinten müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Kurvenlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis: (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 10.1.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung