

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

BUICK

Typ

Skylark

Modelle 4XC69 oder 4XC27 Motor U

Typenschein-Nummer

CH 0330 53

Hersteller

BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint (USA)

Erkennungsmerkmale

"Skylark 4XC.." und "CH 0330 53" auf Hersteller-Plakette
"4C..U.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"U" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

4C69U7T117692/4C27UTL 121 794 Unveränderliche Zeichen im Typencode

4C69U.. / 4XC69 bzw. 4C27U.. / 4XC27

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4
mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
automatisches Getriebe
3 Stufen Achsantrieb HR
hydraulisch, 2-Kreis v-Sch - h=IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR
mechanisch, IB, wirkend auf HR

wie Hilfsbremse

Druckdiff.-Schaltar, Kontrolllampe komb.m.Hilfsabr.

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-PS

Lärm

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

CHEVROLET

V

B

Wasser

94,89

4998

145 SAE-net

79 dB/A

1 Topf 610 x 290 x 110 mm

ECE-15 *)

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

bei U/min

1 Topf 610 x 290 x 110 mm

ECE-15 *)

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

V8-305 2bb1(U)

4

vorn

8

88,39

25,45

3800

3800

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Limousine
4 oder 2 Geschw. Messer km/h
SAE-J-4c **) Rückspiegel innen + links
Zugvorrichtung
Lenkradschloss und Getriebesperre
5 v 2 M h 3
Innen aussen
5084 Achsabstand
1847 Doppelachse v h
1400 Spurweite v h 1500
s h
937 h
v h
h l 12000 r 11900

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse +)

Ply / bar

Tragkraft

für V max

vorn

935

100

1035

ER 78 - 14

R / 2,0

1180

je nach Marke mind. 173 km/h

hinten

760

250

1010

ER 78 - 14

R / 2,2

1270

mind. 173 km/h

total

1695

350

2045

2152

(Varianten

vgl. Bemerkungen)

1587

454

-

-

173

km/h

-

km/h

Ausrüstung §)			
Fernlichter	HCR (E)		
Abblendlichter	HCR (E)		
Standlichter	SAE IP P2 (2) A 75 GUIDE 4X		
Schlusslichter	SAE A(2)IR(2)S(4)T AP 2 75 GUIDE 4X		
Brennslichter	dito		
Richtungsblinker	v wie Standlicht	s	h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v	sv+h	h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v	sh	h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte oben in Kofferdeckel		
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere		gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	B U I C K	Skylark
Typenscheinnummer	CH 0330	53
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1695	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2152	Hubraum 4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten :

FR 78 - 14,	Tragkraft v = 1160 kg (1,7)	h = 1270 kg (2,0),	V/max je nach Marke, mind. 173 km/h
E 78 - 14, 4 PR,	1180 (2,0)	1270 (2,2)	"
185 SR 14	1090 (2,1)	1130 (2,2),	V/max. 180 km/h
195 SR 14,	1100 (1,9)	1150 (2,0)	
205/70SR14,	1110 (2,0)	1160 (2,1)	
215/70SR14,	1080 (1,8)	1130 (1,9)	

§) Ausrüstung

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt
- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- original Rückstrahler sind ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Schluss-, Stop-, Blinkerleuchte hinten (Dreikammerleuchte) muss so geschaltet werden, dass die beiden äusseren Kammern Schluss-, Stop- und Blinklichter, die inneren Kammern nur Schlusslicht enthalten
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.1.1977 / 14.02.77