

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	BUICK	Century Custom Modell 4AH09 / 4AE87 (5 Plätze)	CH 0330 56
Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Century 4AH09 od. 4AE87" und "CH 0330 56" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"4H09U.." od. "4E87U.." vor Fahrgestell-Nr.		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Motorkennzeichen	links hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Geprüftes Fahrzeug	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
	4H09U8H106762/4E87U8H106472 Unveränderliche Zeichen im Typencode 4H09U.. / 4AH09 od. 4E87U.. / 4AE87		

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4	Motor	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1(U)
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe				Marke	V	Takte	4
Lenkung	Automat				Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	3-Stufen		Achsantrieb	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unter-				Kühlung	94,89	Hub	88,39
Betriebsbremse	druckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosier-				Bohrung	4998	Steuer-PS	25,45
	ventil auf VR				Hubraum	145 SAE-net	bei U/min	3800
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder				Leistungs-PS	78	dB/A	2850 *
	wie Hilfabremse, Pedal				Lärm Nahfeld=	1 Topf 560x250x140 mm + Katalysator		
Feststellbremse	---				Schalldämpfer	ECE-15; 0,3 % bei 680 U/min **		
Dauerbremse	---				Abgasprüfung	BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert				Entstörung			

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 od. 4		Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	890	675	1565
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil	---		Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1000	915	1915
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre				Fabrikgarantie	2131		
					Reifengrösse	P 205/70 R 14	P205/70 R 14	(Varianten +)
Anzahl Plätze	5 v 2		M	h 3	Pty / bar	--- / 1,8	--- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen			Tragkraft	1070	1130	
Länge	4969		Achsabstand	2745	für V max	min. 162 km/h	min. 162 km/h	
Breite	1834		Doppelachse	v --- h ---	Garantierte Anhängelast gebremst	1496 kg		
Höhe	1410		Spurweite	v 1486 h 1467	Garantierte Anhängelast ungebremst	454 kg		
Ueberhang	s	---	Spurweite	v --- h ---	Garantierte Dachlast	77 kg		
	v	970	Spurkreis	l 11300 r 11300	Geprüfte Anhängelast	1496 kg		
	h	1254			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162 km/h		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit gemessen	--- km/h		

§)

Ausrüstung	
Fernlichter	<u>SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.</u>
Abblendlichter	<u>SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.</u>
Standlichter	<u>A (E)</u>
Schlusslichter	<u>DOT AIRS(2)T AP2 78 GUIDE 4A</u>
Bremslichter	<u>DOT AIRS(2)T AP2 78 GUIDE 4A</u>
Richtungsblinker	v <u>1 (E)</u> s _____ h <u>wie Schlusslicht</u>
Rückstrahler	v _____ s <u>H-zus.</u> h <u>SAE A-68 DOT</u>
Markierlichter	v _____ s <u>H-zus.</u> h _____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	<u>2/in Stosstange</u>
Scheibenwischer	<u>2/Blatt</u> mit <u>W/W/W</u> Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>DELCO REMY A + P</u> <u>oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle</u>

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>
Marke und Typ	<u>B U I C K Century Custom</u>
Typenscheinnummer	CH <u>0 3 3 0 5 6</u>
Karosserie	<u>Limousine</u>
Plätze	total <u>5</u> vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1565</u>
Nutzlast	<u>---</u>
Gesamtgewicht	<u>2130</u>
Treibstoff	<u>B</u>
Steuer-PS	<u>25,45</u>
Hubraum	<u>4998</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, 1A 2,29, 71,5 dB/A.
- ** Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : P 195/75 R 14, V= 1100 kg (1,8) / H= 1160 kg (2,0), V-max. min. 162 km/h
185 SR 14 , V= 1050 kg (2,0) / H= 1090 kg (2,1), V-max. 180 km/h
205/70 SR 14 , V= 1060 kg (1,9) / H= 1110 kg (2,0), V-max. 180 km/h

§) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. Standlichter und Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
- orig. Rückstrahler untenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Blinker hinten werden mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketle "Lampenverwendung" erforderlich.
- Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 77 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 22.11.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung