

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

BUICK

Regal Modell 4A.47
(6 Plätze)

*)

CH 0330 59

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Regal 4A.47" und "CH 0330 59" auf Hersteller-Plakette
"4.47U.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug - Unveränderliche Zeichen im Typencode 4A.47 / 4.47U..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2	Anzahl Räder	4
mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		

Lenkung

automatisches Getriebe

Getriebe

3 Stufen Achsantrieb HR

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 2bbl(U)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-PS

145 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm (Nahfeld)

78 dB/A bei U/min

2850 **)

Schalldämpfer

1 Topf 540x240x120 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,3 % bei 680 U/min +)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 6 v 3

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

5069

Achsabstand

2745

Breite

1834

Doppelachse

v

h

Höhe

1440

Spurweite

v 1476

h 1467

Ueberhang

s

1070

Spurweite

v

v

1254

Spurkreis

h

l 11300

h

11300

Spurkreis

l

r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

895

555

1450

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1040

830

1870

Fabrikgarantie

-

2130

Reifengrösse

P205/70 R 14

P205/70 R 14

(Varianten ++)

Ply / bar

R / 1,8

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1070

1130

-

für V max

je nach Marke,

min. 162 km/h

Felgen

6JJ x 14

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1450

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

162 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

77 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H. _____

Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H. _____

Standlichter A (E) _____

Schlusslichter DOT A(2)IR(2)S(3)T 78 GUIDE 4A2 _____

Bremslichter dito _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h wie Schlusslichter _____

Rückstrahler v _____ v+h₃ vorhanden h SAE-A-68 od. 77 DOT _____

Markierlichter v _____ h₃ vorhanden h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 unter Kofferdeckel _____

Scheibenwischer 2 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F _____
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen _____

Marke und Typ B U I C K Regal _____

Typenscheinnummer CH 0330 59 _____

Karosserie Limousine _____

Plätze total 6 _____ vorn 3 _____

Leergewicht 1450 _____ Treibstoff B _____

Nutzlast - _____ Steuer-PS 25,45 _____

Gesamtgewicht 2130 _____ Hubraum 4998 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : 4AJ47 = Regal 2-Door Coupé
 4AM47 = Regal Limited 2-Door Coupé (Ausführungsvariante)
- **) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 71,5 dB/A
- +) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- ++) Reifenvarianten : P195/75 R 14, Tragkraft v 1100 kg (1,8) h 1160 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 162 km/h
 185 SR 14 1090 (2,1) 1130 (2,2) V/max. 180 km/h
 205/70 SR 14 1060 (1,9) 1110 (2,0) "
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorne seitlich werden ausser Betrieb gesetzt
 - original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt, 2 zusätzliche E-homologierte Leuchten werden montiert
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag in Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 7.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung