

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Century *)
(ab Fgst.-Nr. 4...W9.)

Typenschein-Nummer

Personenwagen

BUICK

6 Plätze

CH 0330 66

Hersteller

BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Century 4A..." und "CH 0330 66" auf Hersteller-Plakette *)

Herstellerplakette

"4.09W9." bzw. "4.87W9." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Motorkennzeichen

links, hinter Frontscheibe

Hauptimporteur

"49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Geprüftes Fahrzeug

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

PONTIAC

Typ

V8-301-4bb1 (W)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,60

Hub

76,20

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-kW

110

bei U/min

4000

PS

150 SAE-net

Lärm-Nahfeld

84

dB/A bei U/min

3000

**)

Schalldämpfer

1 Topf 455x250x135

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,15 % bei 610 U/min

+)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4969 Achsabstand 2745

Breite

1826 Doppelachse v h

Höhe

1410 Spurweite v 1486 h 1467

Ueberhang

s Spurweite v h

v 970 h

h 1254 Spurkreis ø l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

905

685

1590

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1050

960

2010

Fabrikgarantie

-

2208

Reifengrösse

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Varianten ++)

Ply/bar

R / 2,0

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1160

1160

für V max

je nach Marke, mind. 154 km/h

Felgen

6 JJ x 14

Garantierte Anhängelast gebremst

1486

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1486

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

154 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

77 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h SAE A, DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	BUICK Century		
Typenscheinnummer	CH	0330	66
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1590	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,16
Gesamtgewicht	2208	Hubraum	4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 4A109 = Century Limited 4-türig / 4A809 = Century Custom 4-türig
4A887 = Century Custom 2-türig / 4A887 = Century Sport Coupé 2-türig
- ** Gerauschemessung nach RAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72 dB/A
- + Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- ++ Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 2,0 bar, V/max. je nach Marke, mind. 154 km/h
185 SR 14, 1130 2,2 V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, 1110 2,0 "
195/70 SR 14, 1120 2,3 "
- § Ausrüstung
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR (E) ersetzt
 - original Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt; 2 zusätzliche E-homologierte Leuchten werden montiert
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - original Glühlampen der Schluss-/Stop- und Blinklichter hinten zu stark; Schluss/Stopleuchten müssen mit 21/5W-, Blinkerleuchten mit 21W-Glühlampen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein)
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - Motorhaubenemblem zugelassen

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg. (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 4.12.1978

Eidg. Typenprüfstelle