

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	BUICK	Electra Park Avenue / Modell 4CU69	CH 0330 67

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Electra 4CU69" und "CH 0330 67" auf Hersteller-Plakette
"4U69K9." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "66" links, vorn auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 4U69K9H447490

Fahrgestell			Motor		
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>OLDSMOBILE</u>
Lenkung	<u>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>		Bauart	<u>V</u>	Typ
Getriebe	<u>automatisches Getriebe</u>		Treibstoff	<u>B</u>	<u>V8-403-4bb1 (K)</u>
Anzahl Gänge	<u>3 Stufen</u>	Achsantrieb	<u>HR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-</u>		Bohrung	<u>110,52</u>	Anzahl Zylinder
	<u>hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer</u>		Hubraum	<u>6595</u>	<u>8</u>
	<u>auf HR, Dosierventil auf VR</u>		Leistungs-kW	<u>129</u>	Hub
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>		PS	<u>175 SAE-net</u>	Steuer-PS.
			Lärm-Nahfeld	<u>80</u>	bei U/min
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		Schalldämpfer	<u>2 Töpfe 540x260x115 / 460 x ø 100 mm</u>	
Dauerbremse	<u>-</u>		Abgasprüfung	<u>ECE-15, CO 0,3 % bei 690 U/min **)</u>	
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.</u>		Entstörung	<u>BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D</u>	

Karosserie	<u>Limousine</u>		Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen	<u>4</u>	Geschw. Messer	<u>1070</u>	<u>850</u>	<u>1920</u>	
Sicherheitsgurten	<u>SAE-J-4c</u>	Rückspiegel	<u>155</u>	<u>265</u>	<u>420</u>	
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	<u>1225</u>	<u>1115</u>	<u>2340</u>	
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		Fabrikgarantie		<u>2515</u>	
Anzahl Plätze	<u>6</u>		Reifengrösse	<u>HR 78 - 15</u>	<u>HR 78 - 15</u>	(Varianten +)
	<u>v 3</u>		Ply / bar	<u>R / 1,8</u>	<u>R / 2,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Masse	<u>Innen</u>	<u>aussen</u>	Tragkraft	<u>1430</u>	<u>1500</u>	
Länge	<u>5610</u>	Achsabstand	für V max	<u>je nach Marke, mind. 180 km/h</u>		
Breite	<u>1960</u>	Doppelachse	Felgen	<u>6 JJ x 15</u>		
Höhe	<u>1480</u>	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>1818</u>		
Ueberhang	<u>s</u>	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>454</u>		
	<u>v</u>		Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
	<u>h</u>	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast	<u>1818</u>		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>180 km/h</u>		
			Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>- km/h</u>		
			maximal zulässige Dachlast	<u>90 kg</u>		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A od. HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A od. HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE 4C DOT A(2)IR(2)S(3)TAP2 79
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v s 4C DOT AP2 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h s vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h s wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	2 Zusatzfernlichter SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+C+D+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B U I C K	Electra Park Avenue	
Typenscheinnummer	CH	0330 67	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1920	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	33,59
Gesamtgewicht	2515	Hubraum	6595

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 75 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- + Reifenvarianten : GR 78 - 15, Tragkraft v = 1300 kg (1,8) h = 1360 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 180 km/h
 205 SR 15, 1260 (2,1) 1320 (2,2) V/max. 180 km/h
 225/70 SR 15, 1230 (2,0) 1320 (2,2) "
 215 SR 15, 1250 (1,7) 1380 (1,9) "
 235/70 SR 15, 1260 (1,9) 1380 (2,1) "

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt; E-homologierte Leuchten werden montiert.
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- die beiden innern Kammern der Stop/Schluss/Blinkleuchte werden ausser Betrieb gesetzt
- weisse Leuchten an Dachpfosten werden ausser Betrieb gesetzt

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 4.12.1978

Eidg. Typenprüfstelle