

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typeerscheinungsnummer

Personenwagen

BUICK

Riviera
Modell 4EZ57 / 4EY57 *)

CH 0330 72

Hersteller BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Riviera 4EZ57" oder "Riviera 4EY57" und "CH 0330 72" auf Hersteller-Plakette
 "4.57R9." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "57" links, vorn auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 4Z57R9E101580 / 4Y57R9E102466

Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	OLDSMOBILE	Typ	VB-350-4bb1 (R)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart	V	Takte	4	
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff	B	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR		Bohrung	103,05	Hub	85,98	
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		Hubraum	5734	Steuer-PS	29,20	
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR		Leistungs-kW	121	bei U/min	3600	
Dauerbremse	-		PS	165 SAE-net			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		Lärm-Nahfeld	80	dB/A bei U/min	2700 **)	
			Schalldämpfer	2 Töpfe 480x280x120 / 460 x Ø 100 mm			
			Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,25 % bei 670 U/min +)			
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D			
Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	1100	700	1800	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	100	250	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1200	950	2150
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2229			
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 2	Reifengrösse	P205/75 R 15	P205/75 R 15	(Varianten ++)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	Ply / bar	R / 1,6	R / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Länge		5245	2895	Tragkraft	1190	1190	mind. 181 km/h erf.
Breite		1890	Doppelachse	für V max	je nach Marke, mind. 181 km/h erf.		
Höhe		1430	Spurweite	Felgen	6 JJ x 15 Stahl		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	1756		
	v	1072		Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h	1278	Spurkreis ø	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 12200 r 12200	Geprüfte Anhängelast	1756		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	181 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	
Femlichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A oder HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A oder HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	4E DOT A(2)IR(2)S(2)T79 oder R-S1 (E)
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) h wie Schlusslichter od. 2a (E)
Rückstrahler	v v+h ₃ vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h ₃ vorhanden h
Zusätzliche Lichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A Zusatzscheinwerfer
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"/"C"/"D"/"F" oder andere homologierte Modelle

Angeben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	B U I C K	Riviera
Typenscheinnummer	CH	0330 72
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1800	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 29,20
Gesamtgewicht	2229	Hubraum 5734

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : 4EZ57 = Riviera Luxury
4EY57 = Riviera Sport
- ***) Gerauschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 72,5 dB/A
- +) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- ++) Reifenvarianten : 225/70 HR 15, Tragkraft pro Achse 1180 kg bei 1,9 bar, V/max. 210 km/h
205 HR 15, " 1210 " 2,0 "
GR 70 - 15, " 1250 " 1,7 V/max. je nach Marke, mind. 181 km/h erf.
GR 78 - 15, " 1250 " 1,7 "
- §) Ausrüstung
- Markier- und Kurvenlichter vorn seitlich werden ausser Betrieb gesetzt
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt, 2 E-homologierte Leuchten werden montiert
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Leuchten an Dachpfosten müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - zur Einhaltung eines Zwischenraums von 600 mm der Blinker hinten müssen die innern Kammern teilweise abgedeckt werden (nur bei USA-Leuchten)
 - Glühlampenbestückung: (nur bei E-Leuchten): Stop-/Schlussleuchte 21/5 W, Blinker hinten 21 W
 - seitliche Spitzen an Motorhaubenemblem müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 8.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B U I C K

R i v i e r a
Mod. 4EZ57 / 4EY57

CH 0330 72

Zusatzkarte TS gültig bis 30.9.80 / Abgas

Nachtrag vom 5.2.1980 - lin

ab Fgst.-Nr. 4.57RA. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale : "4.57RA." vor Fahrgestell-Nummer

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 77,5 dB/A
Standmessung: 72 dB/A bei 2700 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/02; 0,4 % CO bei 645 U/min

Reifenvarianten : 215/70 HR 15, Tragkraft pro Achse 1220 kg (2,1), V/max. 210 km/h
195 HR 15, Tragkraft pro Achse 1210 kg (2,0), V/max. 210 km/h