

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C A D I L L A C	Sedan de Ville Modell 68349	Typenschein-Nummer CH 0331 09
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Sedan de Ville" beidseitig auf Vorderkotflügel.  
 "I DEVILLE 68349 A" (A=Automat) sowie  
 "CH 0331 09" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.  
 "683491." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "LC 472" links vorn a. Zylinderkopf, unt. l. Zündkerze + a. Herstell.-Plak.  
 Hersteller CADILLAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) / Imp. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CADILLAC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr.-Unter-</u>	Typ <u>LC 472</u>
Hilfsbremse <u>mech., Kabel, IB</u> [stütz., Bremsdosierventil a.	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal **) HR</u> [VA-Kreis+Bremskraftbegr. a. HA-Kr.	Bohrung <u>109,22</u> Hub <u>103,12.</u>
Getriebeart <u>Automat *)</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>7728</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>39,36</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>_____</u> Höchstgeschwind. <u>187</u> km/h	Leist.-PS <u>350</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>_____</u> Schiebedach <u>_____</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3300(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>_____</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>_____</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 495x290x135</u> <u>525x140 0</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite v <u>1615</u> H <u>1608</u>		
Spurkreis L <u>13,4</u> R <u>13,5</u>		
Achsabstand <u>3302</u> / ( <u>_____</u> / <u>_____</u> )		
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5736</u>	<u>_____</u>
Breite	<u>2040</u>	<u>_____</u>
Höhe	<u>1425</u>	<u>_____</u>
Ueberhang V	<u>991</u>	<u>_____</u>
H	<u>1443</u>	<u>_____</u>
S	<u>_____</u>	<u>_____</u>

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1250</u>	<u>_____</u>	<u>1060</u>	<u>2310</u>
	<u>155</u>	<u>_____</u>	<u>265</u>	<u>420</u>
Total	<u>1405</u>	<u>_____</u>	<u>1325</u>	<u>2730</u>
Fabrik-Garantie	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>2828</u>
Reifen-Dimens.	<u>L 78 - 15</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Tragkraft p. Achse	V 1450 (1.5)	H 1580 (1,8)		
	oder 9.00 - 15 4 PR			
	V 1400 (1.5)	H 1530 (1.8)		

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 4/SEALED BEAM 213 + 109 od. 1BAbblendlicht 2/d.äusseren 213 Standlicht 2/Guide 68 SAE IP71 §)Markierlicht V=Guide 68 SAE KP1A 71/H=Guide 68 SAE P1AWarnvorrichtung 1/elektrisch (3-Ton) Lautstärke 97 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch (3-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/Guide 68 SAE STIA71 Rückstrahler 2/Guide 68 STIA71+Stoplicht 2/Guide 68 SAE STIA71 Rückfahrlampen 2/sep. [seit. V+HKontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Rückspiegel 1/inn.+1/links auss. Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/mit KontrolllampeVorn w=komb.m. Standlicht hinten r=komb.m. SchlusslWarnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung +Getriebes.ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ CADILLAC Sedan de VilleModel 68349Typenschein-Nummer CH 0331 09Karosserieform LimousinePlätze : Total 6 (Vorn) 3Leergewicht 2310 Treibstoff BNutzlast - PS 39,26Hubraum 7728Gesamtgew. 2828 Anhängelast Gew. des Zuges BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 683491Q100344

- \*) Getriebeart : Turbo-Hydrumatic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\*) 2. Bremse : Feststellvorrichtung löst automatisch beim Verlassen der Schaltstellungen "P" u. "N" bei laufendem Motor; mech. Notlösevorrichtung beim Fusspedal vorhanden.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
- Seitenscheinwerfer vorn werden vom Importeur ausgeschaltet.
  - Standlichter original Gläser oder Glühbirnen orange; werden durch weisse ersetzt.
  - Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass Kontrollschild gem. BAV Art. 11 Abs. 4, montiert werden kann.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 30.11.70

Die Prüfungskommission