

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C A D I L L A C	Sedan de Ville Model 6CD49	Typenschein-Nummer CH 0331 13
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Sedan de Ville" beidseitig auf Dachstützen  
 "3 DEVILLE 6CD49" + "CH 0331 13" auf Hersteller-Plakette, rechts  
 auf Kotflügelinnenseite  
 "6D49R31" vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "R" links vorn a. Zylinderkopf unter 1. Kerze (Importeur)  
 Hersteller CADILLAC Motor Car Div., Clark (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CADILLAC</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben</u>	<u>H=IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>R</u>		
Hilfsbremse	<u>HA+VA-Kreis</u>	<u>block-System a. HR</u>	V=Dosierventil	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse	<u>mech. IB, Pedal, HR*</u>	[H=Bremskraftbegrenzer		Bohrung <u>109,22</u>	Hub <u>103,12</u>
Getriebeart	<u>Automat</u>	Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>7728</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>39,36</u>
Diff. Sperre	<u>autom. Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h		Leist.-PS <u>220 SAE-net</u> , bei <u>4000</u> U/min	

KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>4</u>	
		Schiebedach	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>6</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u>  </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>  </u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1590</u> H <u>1610</u>
	Spurkreis L <u>12,95R</u> <u>13,0</u>
Achsabstand	<u>3310</u> / ( ) / ( )
	Aussenabmessungen      Innenabmessungen
Länge	<u>5820</u>
Breite	<u>2030</u>
Höhe	<u>1425</u>
Ueberhang V	<u>1030</u>
II	<u>1480</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1300</u>		<u>1110</u>	<u>2410</u>
	<u>150</u>		<u>270</u>	<u>420</u>
Total	<u>1450</u>		<u>1380</u>	<u>2830</u>
Fabrik-Garantie				<u>2985</u>
Reifen-Dimens.		<u>L 78 - 15 4 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1520</u> (1,7)		<u>1580</u> (1,8)	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Bereifungsvariante:	<u>9,15-15 4 PR</u>			
	<u>V= 1500 (1,9) H= 1550 (2,0)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 4/SEALED BEAM Guide 4002/4001 SAE  
 Abblendlicht 2/die äusseren Standlicht GUIDE 6C SAE IP 73  
 Markierlicht V= gelb H= rot  
 Warnvorrichtung DELCO REMY (3-Ton) Lautstärke 96 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (3-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht GUIDE 6C SAE 5W Rückstrahler 6C SAE A 73 + seitl.  
 Stoplicht STI 73 18W Rückfahrlampen separat [V+H]  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h  
 Richtungshlinker Anordnung II + seitl.H  
 Vorn 6C SAE IP 73 seitl. hinten 6C SAE STI 73  
 Warnblinkanlage vorhanden Sicherheitsgurten: SAE-J-4c\*\*  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre  
 Abgasmessung: CO 0,0 %; Entstörprüfung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ CADILLAC Sedan de Ville  
 Typenschein-Nummer CH 0331 13  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 2410 Treibstoff B  
 PS 39,50  
 Nutzlast - Hubraum 7728  
 Gesamtgew. 2985 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6D49R30153773

- \* ) Feststellvorrichtung löst automatisch beim Verlassen der Schaltstellungen "P" u. "N" bei laufendem Motor; mechanische Notlösevorrichtung beim Fusspedal vorhanden
- \*\* ) Sicherheitsgurten: Hüftgurten für den Mittelsitz vorn, aus konstruktiven Gründen zulässig

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Seitenscheinwerfer werden ausgeschaltet
- die orangen Lampen der Standlichter und Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- da die Sichtwinkel der Blink-Schlusslichter nicht eingehalten sind, müssen die seitlichen Markierlichter hinten auch als seitl. Blinker in Betrieb gesetzt werden
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann
- Lärmdämpfung: 7-Blatt-Ventilator mit Visco-kupplung.

Die Prüfungskommission

ck. Studen, 11.1./22.1.73