

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CADILLAC

Eldorado Modell 6EL67

CH 0331 17

Hersteller

CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"ELDORADO", "6EL67" sowie "CH 0331 17" auf Importeur-Plakette  
"6L67S..." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"S" hinten, rechts oben auf Motorblock (Importeur)

Hauptimporteur

Autoimport-Garage PEDRINI, Gubelstrasse 41, 8000 Zürich-Oerlikon /HADORN US CARS BERN, 3007 Bern

Geprüftes Fahrzeug

6L67S6Q118093

Unveränderliche Zeichen im Typencode

6EL67 / 6L67S...

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Unterstützung

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder,

hydr. Unterstützung, Dosierventil auf VR, Brems-

kraftbegrenzer auf HR, a.W. Antiblocksystem

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder, Pedal

Feststellbremse

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

offen (Cabriolet)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c \*\*) Rückspiegel 1/innenl/links

Unterlegkell

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

6 v 3

M 3 h 3

Masse

innen aussen

Länge

5730 Achsabstand 3195 /

Breite

2040 Doppelachse v h

Höhe

1450 Spurweite v 1592 h 1620

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

v 1145 h ---

h 1390 Spurkreis l 13000 r 13600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

CADILLAC

Typ

S

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

109,22

Hub

109,32

Hubraum

8190

Steuer-PS

41,71

Leistungs-PS

190 SAE-net

bei U/min

3600

Lärm

78 dB/A bei U/min

3600

Schalldämpfer

2 Töpfe 500x295x135 / 455xØ 150 mm +)

Abgasprüfung

BAV= 1,0 % bei 700 U/min \*)

Erstprüfung

BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1410

1000

2410

Nutzlast

140

280

420

Gesamtgewicht

1550

1280

2830

Fabrikgarantie

---

---

2940

Reifengrösse

LR 78 - 15

LR 78 - 15

(Varianten

Ply / bar

6 / 1,9

6 / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1720

1524

---

für V max

je nach Marke, min. 187 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

2700 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

187 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

---

Ausrüstung	+)	
Fernlichter	4/ SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H..	
Abblendlichter	2/ do. (die Äusseren)	
Standlichter	SAE IP 75 GUIDE IH	
Schlusslichter	SAE (2) I (2) S (2) T 74 GUIDE 6E	
Bremslichter	do.	
Richtungsblinker	v	SAE IP 75 GUIDE s V+H= +) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v	s V+H= zus. h SAE A-74 GUIDE 6E
Markierlichter	v	s V+H= +) h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>ppp</del> Waschanlage	
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "D"	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CADILLAC Eldorado		
Typenscheinnummer	CH	0331 17	
Karosserie	offen		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	2410	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	41,71
Gesamtgewicht	2940	Hubraum	8190

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33769)
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Hüftgurten zulässig gemäss KS vom 27.5.75.
- + ) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
  - Katalysator muss entfernt werden.
  - Cadillac-Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden.
  - Seitenscheinwerfer werden ausgeschaltet und die Lampenfassung wird als Seitenblinker verwendet.
  - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch die orig. seidl. Markierlichter SAE K PIA 71 GUIDE 69 und die der Blinker vorn durch orig. seidl. Blinker SAE K PIA 71 GUIDE 69, ergänzt.
  - die Sichtwinkel der Blinker hinten werden durch zus. 5 (E) ergänzt.
  - die Sichtwinkel der Schlusslichter werden durch orig.seitliche Markierlichter hinten SAE AP2 74 GUIDE 6E ergänzt.
  - Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet; entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 13.11.75. / Bern, 21.11.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung