

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

(6. Plätze)

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CADILLAC

Sedan de Ville Modell 6CD49
(Ab Fahrgestell-Nr. = 6D49S6.....)

CH 0331-18

Hersteller

CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"DEVILLE 6CD49" sowie "CH 0331 18" auf Hersteller-Plakette.
"6D49S.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkeppzeichen

"S" links vorn auf Zylinderkopf, unter 1. Zündkerze (Importeur)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

6D49S6Q142450

Unveränderliche Zeichen im Typencode 6CD49 / 6D49S..

Fahrgestell

2

Anzahl Räder

4

Anzahl Achsen

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Lenkung

Automat

Getriebe

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck-
hilfe, Dosierventil VR, Bremskraftbegrenzer ER,
a.W. Antiblocksystem

Hilfsbremse

mech., IB, auf HR; Feststellvorr. (Pedal) löst auto-
matisch beim Verlassen der Schaltstellungen "P"

Feststellbremse

u. "N" bei laufendem Motor; mechanische Notlöse-

Dauerbremse

vorrichtung beim Fusspedal vorhanden.

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CADILLAC

Typ

S

Bauart

Y

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

109,22

Hub

109,32

Hubraum

8190

Steuer-PS

41,71

Leistungs-PS

190 SAE-net

bei U/min

3600

Lärm

76 dB/A bei U/min

3600

Schalldämpfer

2 Töpfe 500x295x140 / 535x115 mm

Abgasprüfung

BAV = 1,0 % bei 800 U/min / ECE 15

Entstörung

BAV = Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c **)

Rückspiegel

1/innentl./links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

6

v

2

M

n

4

Maass

innen

ausser

Länge

5860

Achsabstand

3302

Breite

2027

Doppelachse

v

h

Höhe

1415

Spurweite

v 1608

h 1608

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1008

h

h

1550

Spurkreis

l 13150

r 12950

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1300

1140

2440

Nutzlast

120

300

420

Gesamtgewicht

1420

1440

2860

Fabrikgarantie

2974

Reifengrösse

LR 78 - 15 B LR 78 - 15 B

(Varianten

Ply/bar

---/1,7

---/2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1524

1660

für V max

je nach Marke, min. 182 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

2722 kg

Garantierte Dachlast

90 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

182 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	+)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	SAE A1KPP2 76 GUIDE 6C2
Schlusslichter	SAE (2) I (2) S (2) T 74 GUIDE 6C
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE A1KPP2 76 s H= 5 (E) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H= zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V=zus. +) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ auf Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO KENY "C", "D", "F" und "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CADILLAC Sedan de Ville		
Typenscheinnummer	CH	0331 18	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	2440	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	41,71
Gesamtgewicht	2974	Hubraum	8190

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15-Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft. Hüftgurten vorn Mitte müssen entfernt werden.
- +) Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch 2/ HR (E) und 2/ HC (E) ersetzt.
 - Seitenscheinwerfer werden ausgeschaltet.
 - Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
 - Sichtwinkel der Blinker hinten werden durch zwei zusätzliche 5 (E) ergänzt.
 - Sichtwinkel der Schlusslichter werden durch orig. seitliche Markierlichter, welche nur nach aussen verwendet werden dürfen, ergänzt.
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-garantierte Dachlast 90 kg

✓ Ort und Datum der Prüfung

Studen, 8.12.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung