

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

C A D I L L A C

Seville / Modell 6KS69
(Motor V8-350 Diesel)

CH 0331 36

Hersteller CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Seville 6KS69" und "CH 0331 36" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette "6S69NA." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Motorkennzeichen links, hinter Frontscheibe

Hauptimporteur "57" vorn auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)

Geprüftes Fahrzeug GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2500 Biel

6S69NAE701438

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Fahrgestell | | | | Motor | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 | Marke | OLDSMOBILE | Typ | V8-350 Diesel (N) |
| Lenkung | mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch | | | Bauart | V | Takte | 4 |
| Getriebe | automatisches Getriebe | | | Treibstoff | D | Lage | vorn |
| Anzahl Gänge | 3 Stufen | Achsantrieb | VR | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulikhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR | | | Bohrung | 103,05 | Hub | 85,98 |
| Hilfsbremse | VA + HA-Kreis der Betriebsbremse | | | Hubraum | 5734 | Steuer-PS | 29,20 |
| Feststellbremse | mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR | | | Leistungs-kW PS | 77 | bei U/min | 3400 |
| Dauerbremse | - | | | Standmessung | 71,5 dB/A | bei U/min | 2550 *) |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert | | | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 480x290x140 / 450 x Ø 135 mm | | |
| Karosserie | Limousine | | | Abgasprüfung | ECE 24; Bacharach 5,0 | | |
| Anzahl Türen | 4 | Geschw. Messer | km/h | Entstörung | | | |
| Sicherheitsgurten | SAE-J-4c | Rückspiegel | innen/links | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Unterlegkeil | - | Zugvorrichtung | - | Leergewicht | 1170 | 750 | 1920 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | | Nutzlast | 105 | 245 | 350 |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 | M | h 3 | Gesamtgewicht | 1275 | 995 | 2270 |
| Masse | innen | aussen | | Fabrikgarantie | 2307 | | |
| Länge | | 5220 | Achsabstand | Reifengrösse | P205/75 R 15 | P205/75 R 15 | (Varianten +) |
| Breite | | 1815 | Doppelachse | Ply / bar | R / 2,0 | R / 1,6 | vgl. Bemerkungen) |
| Höhe | | 1420 | Spurweite | Tragkraft | 1330 | 1190 | |
| Ueberhang | s | | Spurweite | für V max | je nach Marke, mind. 136 km/h erforderlich | | |
| | v | 1094 | | Felgen | 6 J J x 15 Stahl oder Leichtmetall | | |
| | h | 1231 | Spurkreis ø | Garantierte Anhängelast gebremst | 1920 | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | t 11700 r 11700 | Garantierte Anhängelast ungebremst | 454 | | |
| | | | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| | | | | Geprüfte Anhängelast | 1300 | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 136 km/h | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | - km/h | | |
| | | | | garantierte Dachlast | 90 kg | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung 9) | HQR (E) |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | A (E) |
| Standlichter | R-S1 (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | 1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) v _s DOT AKP2_80 h 2a (E) |
| Rückstrahler | v (E) v+h _s vorhanden h I (E) |
| Markierlichter | v h _s vorhanden h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | DELCO REMY "A"+"C"+"F" |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-------------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | C A D I L L A C Seville | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0331 | 36 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 1920 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 29,20 |
| Gesamtgewicht | 2307 | Hubraum | 5734 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 77 dB/A
- +) Reifenvarianten : 215/70 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1290 kg (2,3), h = 1180 kg (2,0), V/max. 180 km/h
 195 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1300 kg (2,2), h = 1160 kg (1,9), V/max. 180 km/h
- 9) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - Seitenscheinwerfer werden ausser Betrieb gesetzt
 - original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR (E) ersetzt (nur HR bzw. HC angeschlossen)
 - Glühlampenbestückung: Blinker v + h 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen), Stop-/Schlusslichter 21/5 Watt
 - Einspritzpumpe wird um 1,14 mm zurückgestellt
 - abgeändertes Motorhaubenemblem (mit eingeschlossenem Ring) kann zugelassen werden
 - Dämmerungsschalter (Twilight Sentinel) und automatische Abblendung (Guidematic) werden - falls Wagen damit ausgerüstet - ausser Betrieb gesetzt

Ort und Datum der Prüfung Studen, 12.5.1980

Eidg. Typenprüfstelle