

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Chevelle Malibu 350 Model 13637	Typenschein-Nummer CH 0332 11
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Chevelle" vorn und hinten am Fahrzeug.  
 "Malibu 350" beidseitig auf Vorderkotflügel.  
 "1 Malibu 13637 A od. S" (A=Automat/S=Synchromesh) sowie  
 "CH 0332 11" a. Hersteller-Plakette, rechts a. Kotflügelinnenseite.  
 "136371" vor Fahrgestell-Nr.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "C.." vorn rechts auf Motorblock hinter Alternator + a. Herst.-Plak.  
 Hersteller CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit(USA)/Imp. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieba. Hinterräder	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHEVROLET</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdruck-Un-</u>	Typ <u>C.. *)</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabelzug</u> [terstützung	Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal auf die HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,39</u>
Getriebeart <u>Synchromesh od. Automat *)</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4 *)</u>	Hubraum <u>5733</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,20</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>186</u> km/h	Leist.-PS <u>274</u> (SAE) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3600(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze ; TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x240x135</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1546</u> H <u>1526</u>
	Spurkreis L <u>11,9</u> R <u>12,2</u>
Achsabstand	<u>2845</u> / ( / / )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5017</u>
Breite	<u>1940</u>
Höhe	<u>1390</u>
Ueberhang V	<u>960</u>
H	<u>1212</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>		<u>725</u>	<u>1635</u>
	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>1030</u>		<u>955</u>	<u>1985</u>
Fabrik-Garantie	<u>1218</u>		<u>1482</u>	<u>2369</u>
Reifen-Dimens.	<u>F70-14 od. 7.75-14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1216 (1,8)</u>		<u>1360 (2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/ CR (E) § Lichthupe \_\_\_\_\_Abblendlicht 2/ CR (E) asymm. Standlicht 2/GUIDE 13 SAEMarkierlicht seitl. V=gelb/H=rot § Nebellampen [PAPI 71 §]Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/GUIDE 14 SAE STI 71 Rückstrahler 2/sep. § +seitl. V+HStoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Rückspiegel 1/innen +1/aussen 1kschw. -Messer km/hRichtungsblinker 8/ mit Kontrolllampevorn §) komb.m. Standl. seitl. V+H kb.m. Markl. hinten R=komb.m. Schlussl. §Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_Diebstahlsicherung : Lenkradschloss, SchaltsperreANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ CHEVROLET Chevelle

[Malibu 350 Model 13637

Typenschein-Nummer CH. 0332 11Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1635 Treibstoff BNutzlast -- PS 29,20Gesamtgew. 2369 Hubraum 5733

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 1363711501340\*) Motorbezeichnung : CJJ = Synchromesh 3- od. 4-Gang.  
CJD = Automat 3-Gang (CGL = alte Bezeichnung)§) Durch den Importeur abgeändert :

- Fernlichter + Abblendlichter Original Sealed-Beam ; werden durch CR (E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- Orig. Standlichter, Blinker und Markierlichter vorn mit orangefarbenen Glühlampen ausgerüstet ; diese Glühlampen werden durch weisse ersetzt.
- Orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt ; es werden zusätzlich 2 konforme Rückstrahler montiert
- Blinker hinten, Sichtwinkel nicht eingehalten ; Es werden zusätzliche Blinker in den seitlichen Markierlichtern montiert (6 W).

Ort und Datum der Prüfung  
STUDEN, 26.10.1970

Die Prüfungskommission