

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke CHEVROLET	Chevelle Malibu 350 Model 13667	Typenschein-Nummer CH 0332 13
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Chevelle" vorn und hinten am Fahrzeug
 "Malibu 350" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "1 Malibu 13667 A od. S" (A=Automat / S=Synchronmesh) sowie
 "CH 0332 13" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite
 "136671" vor Fahrgestell-Nr.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "C." vorn rechts auf Motorblock hint. Alternator + auf Plakette
 Hersteller CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) / Import. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHEVROLET</u>	Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>C..*</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr.-Unterst.</u>	Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabelzug</u>	Bremsdosierventil a. VR, Bremskraftbegrenzer auf HR	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>Pedal, auf HR</u>	Getriebeart <u>Synchronmesh od. Automat *)</u>	Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Bohrung <u>101,6</u>	Hub <u>88,39</u>	
Diff. Sperre <u>automat. Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>190</u> km/h		Hubraum <u>5733</u> cm ³	Steuer-PS <u>29,20</u>	
KAROSSERIEFORM <u>offen mit Verdeck</u>	Anz. Türen <u>2</u>		Leist.-PS <u>274</u> (SAE) bei <u>4800</u> U/min	Kühlung <u>Wasser</u>	
	Schiebedach		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>3600(3/4)</u> U/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x240x140</u>	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	hinten <u>3</u>	Stehplätze	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1540</u> H <u>1519</u>
	Spurkreis L <u>12,3</u> R <u>12,7</u>
Achsabstand	<u>2845</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5017</u>
Breite	<u>1950</u>
Höhe	<u>1380</u>
Ueberhang V	<u>960</u>
H	<u>1212</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>920</u>		<u>740</u>	<u>1660</u>
	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>1045</u>		<u>965</u>	<u>2010</u>
Fabrik-Garantie	<u>1218</u>		<u>1482</u>	<u>2390</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 70-14 od. 7.75-14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1216</u>	<u>(1,8)</u>	<u>1360</u>	<u>(2,2)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) §)

Lichthupe _____

Abblendlicht 2/CR (E) asymm.

Standlicht 2/Guide 13 SAE IPP1A71 §)

Markierlicht seitl. V=gelb/H=rot

Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton)

Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/Guide 14 SAE STI 71 Rückstrahler 2/§)+seitl. V+H

Stoplicht 2/komb.m.Schlusslicht Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/ ~~DEK 1000 X 1000~~

Rückspiegel 1/innen+1/auss.links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 8/mit Kontrolllampe

Vornw=komb.m.Standl seitl V+H komb. Mark hinten r=komb.m.Schluss

Warnblinkanlage vorhanden

Arbeitslampen _____

[§)

Diebstahlsicherung: Verriegelung von Lenkung + Schaltung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ CHEVROLET Chevelle Malibu

Typenschein-Nummer CH 0332 13

Karosserieform offen mit Verdeck

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1660 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29.20

Gesamtgew. 2390 Hubraum 5733

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 136671B117483

*) Motorbezeichnung: CJJ = Synchronesh 3-od.4-Gang
CJD = Automat 3-Gang, (CGL = alte Bezeichnung)

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Fernlichter und Abblendlichter original Sealed Beam, werden durch CR(E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- Standlichter: original orange Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden separat montiert.
- Blinker hinten Sichtwinkel nicht eingehalten; zusätzliche Blinker werden im seitl. Markierlicht montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 19.1.71.

Die Prüfungskommission

cy