

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke CHEVROLET	Chevelle SS Model 13637	Typenschein-Nummer CH 0332 14
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Chevelle" vorn u. hinten am Fahrzeug. - "SS" auf allen vier Seiten.
 "1 Chevelle SS 13637 A od. S" (A=Automat/S=Synchronmesh) sowie
 "CH 0332 14" auf Hersteller-Plakette, rechts a. Kotflügelinnenseite.
 "136371." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "C." vorn rechts a. Motorblock hinter Alternator + a. Hersteller-Plak.
 Hersteller CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) / Importateur: GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHEVROLET</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, V=Scheib./H=IB, m. Unterdr. Unterst.	Typ <u>C.. *)</u>
Hilfsbremse mech., IB, Kabelzug	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse Pedal auf HR	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,39</u>
Getriebeart <u>Synchronmesh od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4 *)</u>	Hubraum <u>5733</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,20</u>
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken	Leist.-PS <u>274</u> (SAE) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3600 (3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x240x135</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1570</u> H <u>1542</u>
	Spurkreis L <u>12,6</u> R <u>12,2</u>
Achsabstand	<u>2845</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5017</u>
Breite	<u>1940</u>
Höhe	<u>1410</u>
Ueberhang V	<u>960</u>
H	<u>1212</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>		<u>725</u>	<u>1635</u>
	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>1030</u>		<u>955</u>	<u>1985</u>
Fabrik-Garantie	<u>1218</u>		<u>1482</u>	<u>2369</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 60-15 GT</u>		<u>4PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1216 (1,8)</u>		<u>1360 (2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) §) Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ Guide 13 SAE PAPI 71 §)
 Markierlicht Seitl. = V §) + H Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ Guide 14 SAE STI 71 Rückstrahler H=§) seitl. = V+H
 Stoplicht 2/ komb.m. Schlusslichter Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~
 Rückspiegel 1/ inn.+1/ auss.links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 8/ mit Kontrollampe
 Vorn komb.m. Standl. seitl. V + H hinten komb.m. Schlussl.
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss/Schaltsperr

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHEVROLET Chevelle SS
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0332 14
 Karosserieform Limousine

Plätze: Total	<u>5</u>	(Vorn)	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1635</u>	Treibstoff	<u>B</u>
		PS	<u>29,20</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum	<u>5733</u>
Gesamtgew.	<u>2369</u>	Anhängelast	_____
		Gew. des Zuges	_____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 1363711517100

* Motorbezeichnung: CJJ = Synchronmesh 3- od. 4-Gang
 CJD = Automat 3-Gang (CGL = alte Bezeichnung)

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Fern- u. Abblendlichter original Sealed Beam, werden durch CR(E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- original orangefarbige Glühlampen in Standlichter, Blinker und Markierlichter vorn, werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden separat montiert.
- Blinker hinten Sichtwinkel nicht eingehalten; zusätzliche Blinker werden im seitlichen Markierlicht montiert 6W.
- vorstehende zusätzliche Haubenverschlüsse werden entfernt. Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 22.3.71