

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Chevelle Laguna 350 Model LAE35.	Typenschein-Nummer CH 0332 20
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Chevelle" rechts auf Heckklappe
 "Laguna" sowie "350" beidseitig auf Vorderkotflügel "Chevelle
 LAE35." sowie "CH 0332 20" auf Hersteller-Plakette, rechts auf
 Kotflügelinnenseite
 "1975" vor Fahrgestell-Nr
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H" vorn links stirnseitig a. Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller CHEVROLET Motor Div. Detroit (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>CHEVROLET</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben</u>	<u>H=IB, Vacuumhilfe</u>		Typ <u>H</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB, Pedal,</u>	<u>[V= Dosierventil</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	<u>[H= Bremskraftbegrenzer</u>		Bohrung <u>101,60</u>	Hub <u>88,39</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsyn. od. Automat</u>	Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>		Hubraum <u>5733</u> cm ³	Steuer-PS <u>29,20</u>
Diff. Sperre	<u>a.W. automatisch</u>	Höchstgeschwind. <u>177</u> km/h		Leist.-PS <u>145 SAE-net</u> bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine (Kombi)</u>	Anz. Türen <u>4+1</u>	<u>Klappe</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
		Schiebedach <u>hinten</u>		Lärm <u>82 dB (A)</u> bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>6</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u> </u>	hinten <u>3</u>	Stehplätze <u> </u>
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x275x115 §)</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1570</u>	H	<u>1545</u>
	Spurkreis L	<u>11,5</u>	R	<u>12,3</u>
Achsabstand	<u>2950</u>	/	<u> </u>	/
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	<u>5402</u>	<u>2200</u>		
Breite	<u>1980</u>	<u>1080</u>		
Höhe	<u>1490</u>	<u>720</u>		
Ueberhang V	<u>1002</u>	<u>1150</u>		
H	<u>1450</u>	<u> </u>		
S	<u> </u>	<u> </u>		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1020</u>	<u> </u>	<u>980</u>	<u>2000</u>
Nutzlast	<u>115</u>	<u> </u>	<u>515</u>	<u>630</u>
Total	<u>1135</u>	<u> </u>	<u>1495</u>	<u>2630</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2630</u>
Reifen-Dimens.	<u>225 HR 14 4 PR</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1200 (1,8)</u>	<u> </u>	<u>1490 (2,3)</u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u> </u> kg
	Anhanglast			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht HCR4 (E) Lichthupe -
 Abblendlicht HCR4 (E) Standlicht A (E) in HCR
 Markierlicht seitl.: V=gelb H=rot
 Warnvorrichtung DELCO REMY Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht GUIDE IAS SAE STI 73 Rückstrahler I(E) + seitl.V+H
 Stoplicht) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr.-Bel. Mitte Schildform Hochformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II sowie seitl.V
 Vorn CH 1120906 seitl IA SAE PIA 73 hinten IAS SAE STI 73
 Warnblinkanlage vorhanden Sicherheitsgurten: *
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre
 Abgasmessung: CO 0,2 % Entstörprüfung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHEVROLET Chevelle
Laguna 350
 Typenschein-Nummer CH 0332 20
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 2000 Treibstoff B
PS 29,20
 Nutzlast 630 Hubraum 5733
 Gesamtgew. 2630 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1E35H3B439198

*) Sicherheitsgurten: Prüfbericht SAE-J-4c; Hüftgurten für den Mittelsitz vorn, aus konstruktiven Gründen zulässig

§) Durch den Importeur abgeändert:

- die SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR4 (E) bezeichnete Einsätze, mit Standlicht A (E), ersetzt
- Standlichter und Blinker vorn zu weit vom Rand entfernt; werden ausser Betrieb gesetzt
- Es werden 2 separate Blinker montiert; Standlichter in Scheinwerfer
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert.
- Rückblickspiegel rechts wird montiert

Studen, 4.12./11.12.72