

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Typ Chevelle Malibu Classic 350 Model 1 AD 29	Typenschein-Nummer CH 0332 21
-------------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Chevelle" vorn und hinten am Fahrzeug. "Malibu Classic" + "350" seitlich an den beiden Vorderkotflügeln. "Chevelle 1AD29" + "CH10332 21" auf Hersteller-Plakette. "1D29K4. ...." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"K" stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1D29K41 403792	Unveränderliche Zeichen im Typencode	"Chevelle 1AD29" + "1D29K4. ...."

<b>FAHRGESTELL</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
Getriebe	mechanisch oder Automat
Anzahl Gänge	4 od. 3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf HR
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.mit Handbr.

<b>MOTOR</b>			
Marke	CHEVROLET	Typ	K
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	88,39
Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Leistungs-PS	185 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm	73 dB/A	bei U/min	3000 (3/4)
Schalldämpfer	2/ 540 x 295 x 127		
Abgasprüfung	< 1,0 % CO (600 U/min) CVS-Test (USA) *		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D"		

<b>KAROSSERIE</b>		Limousine	
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE J-4c	Rückspiegel	innen, links, rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
<b>MASSE</b>			
Länge	innen 5342	Achsabstände	2946
Breite	1946		
Höhe	1430	Spurweite	v 1562 h 1542
Ueberhang	s	Spurweiten	v
	v 1031		h
	h 1365	Spurkreis	l 12,3 r 12,0
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

<b>GEWICHTE</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1050	800	1850
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1200	1070	2270
Fabrikgarantie	-	-	2572
Reifengrösse	G 78-14	G 78-14	(Varianten
Ply / atü	4 / 2,0	4 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1360	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			180 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	SAE IP 74 Guide IA
Nebellichter	-
Bremslichter	SAE A(2)IR(2)S(2)T. 74 Guide IA
Richtungsblinker	v SAE IP74 Guide IA ssiehe unten h do.Bremslichter
Rückstrahler	v - svorhanden h I (E)
Markierlichter	v - ssiehe unten h -
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 1/sep. Mitte
Scheibenwischer	elektrisch (2 Blatt) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Delco Remy D9000041/F9000046 (94 ) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic 350		
Typenscheinnummer	CH	0332 21	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	6	vorn	3
Leergewicht	1850	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-P5	29,20
Gesamtgewicht	2483	Hubraum	5733

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Abgasprüfung: EPA-Vignette vorn links auf Kühlerverschalung

Reifenvarianten:

Reifengrösse	= E 78 - 14	G 70 - 14	H 78 - 14	205 HR 14
Ply / atü	= 4 / 2,0	4 / 2,0	4 / 1,8	- / 2,0
Tragkraft v+h	= 1270	1360	1430	1250
V-max	= 180	180	180	210

§) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert

- SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- Die orangefarbenen Gläser der Standlicht/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 Guide IA ausgewechselt. Orangefarbene Glühlampen werden durch weisse Glühlampen (1157) ersetzt. Sichtwinkel muss durch vordere Seitenleuchten Guide IA SAE PIA 73 (Standlicht/Blinker) ergänzt werden.
- Original Glühlampen der Schluss- Stop- Blinkleuchten hinten zu stark, werden durch 5/18 W Glühlampen ersetzt.
- Rückstrahler I (E) wird nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 26.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG