

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Personenwagen | Fabrikmarke CHEVROLET | Typ Chevelle Malibu Classic 350/Model 1AD35 | Typenschein-Nummer CH 0332 23 |
|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Hersteller | CHEVROLET MOTOR DIVISION, Warren, Michigan (USA) | | |
| Erkennungsmerkmale | "Chevelle" vorn und hinten am Fahrzeug, "Malibu Classic" + "350" seitlich an den Vorderkotflügeln "Chevelle 1AD35" + "CH 0332 23" auf Hersteller-Plakette, "1D35H4." vor Fahrgestell-Nummer | | |
| Herstellerplakette | rechts auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube | | |
| Fahrgestellnummer | links hinter Frontscheibe | | |
| Motorkennzeichen | "R" stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur) | | |
| Hauptimporteur | GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel | | |
| Geprüftes Fahrzeug | 1D35H4B 425566 | Unveränderliche Zeichen im Typencode | 'Chevelle 1AD35' + '1D35H4.' |

| FAHRGESTELL | |
|-------------------|---|
| Anzahl Achsen | 2 Anzahl Räder 4 |
| Lenkung | mechanisch mit hydr. Unterstützung |
| Getriebe | mechanisch oder Automat |
| Anzahl Gänge | 4 od. 3 Stufen Achsantrieb HR |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=SCH/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR |
| Hilfsbremse | VA- und HA-Kreis der Betriebsbremse |
| Feststellbremse | mechanisch, IB, auf HR |
| Dauerbremse | - |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdifferenz-Schalter, Kontroll. komb. m. Handbremse |

| MOTOR | | | |
|---------------|--|-----------------|-------|
| Marke | CHEVROLET | Typ | H |
| Bauart | V | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Bohrung | 101,60 | Hub | 88,39 |
| Hubraum | 5733 | Steuer-PS | 29,20 |
| Leistungs-PS | 145 SAE-net | bei U/min | 3800 |
| Lärm | 76 dB/A | bei U/min | 3800 |
| Schalldämpfer | 1/ 540 x 280 x 120 | | |
| Abgasprüfung | < 1,0 % CO(600 U/min) + CVS-Test (USA) * | | |
| Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D" | | |

| KAROSSERIE | |
|---|-------------------------------------|
| Anzahl Türen | 4 + 1 h Geschw. Messer km/h |
| Sicherheitsgurten | SAE J-4c Rückspiegel innen, l. r. |
| Unterlegkeil | - Zugvorrichtung - |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss |
| Anzahl Plätze | t 6 v 3 M h 3 |
| MAASSE | innen aussen |
| Länge | 2240 5491 Achsabstände 2946 |
| Breite | 1120 1965 |
| Höhe | 780 1430 Spurweite v 1562 h 1542 |
| Ueberhang | s v h 1031 Spurweiten v h |
| | h 1120 1514 Spurkreis l 11,8 r 11,9 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | |

| GEWICHTE | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| Leergewicht | vorn 1010 | hinten 1020 | total 2030 |
| Nutzlast | 105 | 570 | 675 |
| Gesamtgewicht | 1115 | 1590 | 2705 |
| Fabrikgarantie | - | - | 2707 |
| Reifengrösse | H 78 - 14 | H 78 - 14 | (Varianten vgl. Bemerkungen) |
| Ply / atü | 4 / 2,0 | 4 / 2,2 | |
| Tragkraft für V max | 1500 | 1600 | |
| | 175 km/h | 175 km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | - |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | - |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | - |
| Geprüfte Anhängelast | | | - |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 164 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | - km/h |

| AUSRÜSTUNG | §) |
|--------------------|--|
| Fernlichter | HCR H4 (E) |
| Zusatz-Fernlichter | - |
| Abblendlichter | HCR H4 (E) |
| Standlichter | SAE IP 74 Guide IA |
| Nebellichter | - |
| Bremslichter | SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 Guide IAS |
| Richtungsblinker | v SAE IP74 Guide IA siehe unten h do. Bremslichter |
| Rückstrahler | v - vorhanden h do. Bremslichter |
| Markierlichter | v - vorhanden h - |
| Lichthupe | - Kontroll-Nr. Bel. 1 sep. Mitte |
| Scheibenwischer | elektrisch (2 Blatt) mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | Delco Remy D 9000041 (98) dB/A |
| | () dB/A |
| | () dB/A |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | CHEVROLET Chevelle Malibu Classic 350 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0332 23 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze total | 6 | vorn | 3 |
| Leergewicht | 2030 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | 675 | Steuer-PS | 29,20 |
| Gesamtgewicht | 2705 | Hubraum | 5733 |

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Abgasprüfung : EPA-Vignette vorn rechts auf Kühlerverschaltung.
Schmutzabweiser auf Dach über Heckscheibe zulässig.
Reifenvarianten: HR 70 - 14 4PR, v= 1500 (2,0) / h= 1600 (2,2)
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - Die orangefarbenen Gläser der Standlicht/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 Guide IA ausgewechselt.
Die orangefarbenen Glühlampen werden durch weisse (1157) ausgewechselt. Die seitlichen Markierlichter/Blinker vorn Guide IA SAE PL173 werden zur Ergänzung des Sichtwinkels zugeschaltet.
 - Original Rückstrahler wird gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet (Reflektor darf durch den Leim nicht verschmutzt werden)
 - Rückspiegel rechts wird montiert
- Eintrag im Fahrzeugausweis
- darf nur zum Transport niedriger Lasten verwendet werden.