

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD35	CH 0332 26

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Chevelle 1AD35" sowie "CH 0332 26" auf Hersteller Plakette "1D35H5," vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"H" stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1D35H5B466022	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1AD35 / 1D35H5.

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert		

Motor	CHEVROLET	Typ	H
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,6	Hub	88,39
Bohrung	5733	Steuer-PS	29,20
Hubraum	145 SAE-net	bei U/min	3800
Leistungs-PS	77	dB/A bei U/min	3800
Lärm	2 Töpfe 355x210x90 / 540x290x127 mm		
Schalldämpfer	BAV < 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 R *)		
Abgasprüfung	BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	4 + 1 hinten **	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c ***	Rückspiegel	1/innen+1/links
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	i 8 v 3	M 3	h 2
Masse	innen	ausser	
Länge		5483	Achsabstand 2946
Breite		1990	Doppelachse v h
Höhe		1480	Spurweite v 1562 h 1542
Ueberhang	s	---	Spurweite v h
	v	1031	h
	h	1506	Spurkreis l 11800 r 12100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1010	1050	2060
Nutzlast	135	425	560
Gesamtgewicht	1145	1475	2620
Fabrikgarantie	2707		
Reifengrösse	HR 70 - 15	HR 70 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	4 / 1,7	4 / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1370	1600	
für V max	Je nach Marke, min. 155 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	900 kg		
Garantierte Dachlast	90 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	3607 kg		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	155 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	SAE IP 74 GUIDE 1 A
Schlusslichter	SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 GUIDE 1 AS
Bremsslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP74 GUIDE 1 A, V-SAE P1A73 h wie Schlusslicht..
Rückstrahler	v ..... V+H ..... h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v seitl. = HELLA K 14023 / H. seitl. = GM 1 AS 73
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte, unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt ..... mit ..... Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REXY 9000107 / 9000072

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332 26	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vorn	3
Leergewicht	2060	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2707	Hubraum	5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Abgasprüfung : Nach Reglement 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (ENPA-Nr. =33519).
- \*\*\*) Hintertüre : Öffnungsmöglichkeit von innen = elektr. Schalter links neben Lenkrad, funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung und auf Stellung "P". §)
- \*\*\*) Sicherheitsgurten : Hüftgurten für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
- +) Reifenvariante : HR 78-15, 4PR, V= 1370 kg(1,7)/H= 1600 kg(2,2), V-max=je nach Marke, min 155 km/h, keine Spurveränderung.  
Schmutzabweiser auf Dach über Heckscheibe zulässig.

§) Änderungen: (Importeur)

- original SEALED BEAM Scheinwerferereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- orangefarbige Deckgläser und Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler orig. ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert.
- Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitl. Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt.
- zus. Öffnungsmöglichkeit der Hintertüre wird beim hintersten Sitz montiert (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 21.1.75./3.3.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung