

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD37 (5 Plätze)	CH 0332 27

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Malibu 1AD37" sowie "CH 0332 27" auf Hersteller-Plakette "1D37V.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"V" stirnseitig, links, auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1D37V6B403923	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1AD37 / 1D37V..

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	101,6	Hub	89,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder			Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse				Lärm	73	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	1 Topf 540x290x130 mm §)		
				Abgasprüfung	BAV = 1,0 % CO / ECE-15 *)		
				Entstörung	BAV = Anhang B, Ziff. 3+4 = D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1020	820	1840
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1130	1060	2190
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2469		
Anzahl Plätze	5	v 2	M h 3	Rollengröße	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten ++)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5251	Achsabstand	2845	Tragkraft	1360	1360
Breite		1930	Doppelachse	v h	für V max	je nach Marke, min. 166 km/h	
Höhe		1440	Spurweite	v h	1560	h	1542
Ueberhang	s		Spurweite	v h			
	v	1034		h			
	h	1372	Spurkreis	l r	11600	r	11600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst			
				Garantierte Anhängelast ungebremst	90		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung §)	2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H.
Fernlichter	2 do. (die oberen)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE 1A
Standlichter	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A
Schlusslichter	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A
Bremslichter	
Richtungsblinker	v SAE IP 74 GUIDE s SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Fahrzeugheck
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332 27	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1940	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2469	Hubraum	5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen rechts auf Kotflügel-Innenseite
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "SAE-J-4c" genügt.
- ++ Reifenvarianten : GR 70 - 15, V = 1360 (2,0) / H = 1360 (2,0), V-max je nach Marke min. 166 km/h
 HR 70 - 15, 1500 (2,0) 1600 (2,2), V-max je nach Marke min. 166 km/h
 FR 78 - 15, 1270 (2,0) 1360 (2,2), V-max je nach Marke min. 166 km/h
 HR 78 - 15, 1500 (2,0) 1600 (2,2), V-max je nach Marke min. 166 km/h
 205 HR 15, 1260 (2,1) 1320 (2,2), V-max 210 km/h
 225/70 HR 15 1280 (2,1) 1320 (2,2), V-max 210 km/h
 keine Spurveränderung;

§) Aenderungen (Importeur)

- die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 GUIDE 1A ersetzt; orangefarbene Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorn werden durch original Seitenblinker ergänzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- die Stop- und Schlusslichter werden mit 18/5 W Glühlampen ausgerüstet (auf jede Lampenfassung im Kofferraum ist gut sichtbar eine Etikette "Lampenverwendung 18/5 W" zu kleben).
- der Katalysator muss entleert und die Ablassschraube zugeschweisst sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 14.10.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung