

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD37 (6 Plätze)	CH 0332 28
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Malibu 1AD37" sowie "CH 0332 28" auf Hersteller-Plakette "1D37V.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"V" stirnseitig links, auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 1AD37 / 1D37V..		
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf ER		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert		
2-Kreis-Kontrolle			
Motor			
Marke	CHEVROLET		
Bauart	V	Typ	V
Treibstoff	B	Takte	4
Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Bohrung	101,6	Anzahl Zylinder	8
Hubraum	5733	Hub	89,39
Leistungs-PS	145 SAE-net	Steuer-PS	29,20
		bei U/min	3800
Lärm	73	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 540x290x130 mm (S)		
Abgasprüfung	BAV = 1,0 % CO / ECE-15 *)		
Entstörung	PAV = Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5251	Achsabstand 2945
Breite		1930	Doppelachse v h
Höhe		1440	Spurweite v 1560 h 1542
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1034	h
	h	1372	Spurkreis l 11600 r 11600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	820	1840
Nutzlast	145	275	420
Gesamtgewicht	1165	1095	2260
Fabrikgarantie	2469		
Reifengrösse	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten ++)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1360	
für V max	je nach Marke, min. 166 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst	90		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H.,.
Abblendlichter	2` do. (die oberen)
Standlichter	SAE IP 74 GUIDE IA
Schlusslichter	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A
Bremslichter	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A
Richtungsblinker	v SAE IP 74 GUIDE s SAE FIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Fahrzeugheck
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332 28	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1840	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2469	Hubraum	5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen rechts, auf Kotflügel-Innenseite.
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "SAE-J-4c" genügt.
- ++) Reifenvarianten :

GR 70 - 15,	V = 1360 (2,0)	/ H = 1360 (2,0),	V-max je nach Marke min 166 km/h	
ER 70 - 15,	1500 (2,0)	1600 (2,2),	V-max je nach Marke min 166 km/h	
FR 78 - 15,	1270 (2,0)	1360 (2,2),	V-max je nach Marke min 166 km/h	
HR 78 - 15,	1500 (2,0)	1600 (2,2),	V-max je nach Marke min 166 km/h	keine Spur-
205 HR 15,	1260 (2,1)	1320 (2,2),	V-max 210 km/h	veränderung
225/70 HR 15,	1280 (2,1)	1320 (2,2),	V-max 210 km/h	

§) Änderungen (Importeur)

- die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 GUIDE IA ersetzt. Orangefarbene Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorn werden durch original Seitenblinker ergänzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- die Stop- und Schlusslichter werden mit 18/5 W Glühlampen ausgerüstet (auf jede Lampenfassung im Kofferraum ist gut sichtbar eine Etikette "Lampenverwendung 18/5 W" zu kleben).
- der Katalysator muss entleert und die Ablasschraube zugeschweisst sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 14.10.75

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung