

Ausrüstung §)	2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H..
Fernlichter	2 do. (die oberen)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE IA
Standlichter	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A
Schlusslichter	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A
Bremslichter	SAE IP 74 GUIDE s SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Fahrzeugheck
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332 29	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1935	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2530	Hubraum	5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen rechts auf Kotflügel-Innenseite.
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "SAE-J-4c" genügt.
- ++) Reifenvarianten :

GR 70 - 15,	V = 1360 (2,0), H=1360 (2,0),	V-max je nach Marke min. 166 km/h.	
HR 70 - 15,	1500 (2,0) 1600 (2,2),	V-max je nach Marke min. 166 km/h.	
FR 78 - 15,	1270 (2,0) 1360 (2,2),	V-max je nach Marke min. 166 km/h.	
HR 78 - 15,	1500 (2,0) 1600 (2,2),	V-max je nach Marke min. 166 km/h.	keine Spur-
205 HR 15,	1260 (2,1) 1320 (2,2),	V-max 210 km/h	veränderung
225/70 HR 15,	1280 (2,1) 1320 (2,2),	V-max 210 km/h	

§) Aenderungen (Importeur)

- die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 GUIDE IA ersetzt. Orangefarbene Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorn werden durch original Seitenblinker ergänzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- die Stop- und Schlusslichter werden mit 18/5 W Glühlampen ausgerüstet (auf jede Lampenfassung im Kofferraum ist gut sichtbar eine Etikette "Lampenverwendung 18/5 W" zu kleben).
- der Katalysator muss entleert und die Ablassschraube zugeschweisst sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 14.10.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer				
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD29	CH 0332 29				
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)						
Erkennungsmerkmale	"MALIBU", "1AD29" "CH 0332 29" auf Importeur-Plakette "1D29V.." vor Fahrgestell-Nr.						
Herstellerplakette	rechts, auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)						
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe						
Motorkennzeichen	"V" rechts, oben auf Motorblock, hinter Alternator (Importeur)						
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Bern / E. MICHAUD, 8953 Dietikon / K. WEBER, 5507 Mellingen						
Geprüftes Fahrzeug	1D29V6B437156	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1AD29 / 1D29V..				
Fahrgestell	Motor						
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck- hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	101,6	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	---			Lärm	76	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	1 Topf 540x290x130 mm		
				gasprüfung	BAV= 1,0 % bei 800 U/min *)		
				Entstörung	BAV= Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D.		
Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1080	855	1935
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	1/innentl./links	Nutzlast	160	260	420
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1240	1115	2355
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesparre			Fabrikgarantie	2530		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten ***)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	--- / 2,0	--- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5352	Achsabstand	2946	Tragkraft	1360	1360
Breite		1980	Doppelachse	v --- h ---	für V max	je nach Marke, min. 166 km/h	
Höhe		1440	Spurweite	v 1562 h 1542	Garantierte Anhängelast gebremst		
Ueberhang	s	---	Spurweite	v --- h ---	Garantierte Dachlast	90 kg §)	
	v	1034	Spurkreis	l 11800 r 11800	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h	1372			Geprüfte Anhängelast		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	166 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen		

Ausrüstung	+) 4/ SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H..
Fernlichter	2/ do. (die oberen)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE 2X
Standlichter	SAE A (2) IR (2) S (2) T 76 GUIDE 1A
Schlusslichter	do.
Bremslichter	SAE IP74 GUIDE , V=SAE P1A73 n. wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v SAE IP74 GUIDE , V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v SAE A-68 DOT
Markierlichter	v SAE A-68 DOT +)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dh/waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332 29	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1935	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2530	Hubraum	5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Änderung 01 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich. (EMPA Nr.33412)
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3 bis geprüft.
- *** Reifenvarianten :

FR 78 15	, V= 1270 kg (2,0) / H= 1360 kg (2,2), V-max je nach Marke, min. 166 km/h
HR 70 15	, V= 1500 kg (2,0) / H= 1600 kg (2,2), V-max je nach Marke, min. 166 km/h
HR 78 15	, V= 1500 kg (2,0) / H= 1600 kg (2,2), V-max je nach Marke, min. 166 km/h
205 HR 15	, V= 1260 kg (2,1) / H= 1320 kg (2,2), 210 km/h
225/70 HR 15	, V= 1280 kg (2,1) / H= 1320 kg (2,2), 210 km/h
GR 70 15	, V= 1360 kg (2,0) / H= 1360 kg (2,0), V-max je nach Marke, min. 166 km/h

)Spur unverändert
- + Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt. Orange Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt.
 - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorn durch original Seitenblinker ergänzt.
 - Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68DOT werden nach Vorschrift mont.
 - die Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet, entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht.
 - Katalysator wird entfernt.
- §) Eintrag im Fahrzeugausweis:
 - garantierte Dachlast 90 kg

Parallelkarte zu TS CH 0332 29 vom 14.10.75
Importeure

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 12.11.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung