

<b>Art des Fahrzeuges</b>	<b>Fabrikmarke</b>	<b>Typ</b>	<b>Typenschein-Nummer</b>
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic 6 Plätze (Motor V)	CH . 0332 30

<b>Hersteller</b>	CHEVROLET MOTOR DIVISION OF GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
<b>Erkennungsmerkmale</b>	"Chevelle 1AD35" oder "Chevelle 1AG35" (Deluxe-Ausführung) sowie "CH 0332 30" auf Hersteller-Plakette. "1D35V.." oder "1G35V.." vor Fahrgestell-Nummer		
<b>Herstellerplakette</b>	unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
<b>Fahrgestellnummer</b>	links, hinter Frontscheibe		
<b>Motor kennzeichen</b>	"V" fünfte Ziffer der Fahrgest.-Nr. sowie eingeschlagen, stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)		
<b>Hauptimporteur</b>	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
<b>Geprüftes Fahrzeug</b>	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 1A.35 / 1.35V..		

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
<b>Anzahl Achsen</b>	2	<b>Anzahl Räder</b>	4	<b>Marke</b>	CHEVROLET	<b>Typ</b>	V
<b>Lenkung</b>	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			<b>Bauart</b>	V	<b>Takte</b>	4
<b>Getriebe</b>	automatisches Getriebe			<b>Treibstoff</b>	B	<b>Lage</b>	vorn
<b>Anzahl Gänge</b>	3	<b>Achsantrieb</b>	FR	<b>Kühlung</b>	Wasser	<b>Anzahl Zylinder</b>	8
<b>Betriebsbremse</b>	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit Unterdruckunterstützung, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf FR, Dosierventil auf VR			<b>Bohrung</b>	101,60	<b>Hub</b>	88,39
<b>Hilfsbremse</b>	mechanisch, IB, wirkend auf FR			<b>Hubraum</b>	5733	<b>Steuer-PS</b>	29,20
<b>Feststellbremse</b>	wie Hilfsbremse, Pedal			<b>Leistungs-PS</b>	145 SAE-net	<b>bei U/min</b>	3800
<b>Dauerbremse</b>				<b>Lärm</b>	75 dB/A	<b>bei U/min</b>	3800
<b>2-Kreis-Kontrolle</b>	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			<b>Schalldämpfer</b>	2 Töpfe 355x210x90/ 540x290x127 mm *)		
				<b>Abgasprüfung</b>	ECE-15, CO < 1,0 % **)		
				<b>Entstörung</b>	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine (Kombi)			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
<b>Anzahl Türen</b>	4	<b>Geschw. Messer</b>	km/h	<b>Leergewicht</b>	1040	1070	2110
<b>Sicherheitsgurten</b>	SAE-J-4c +)	<b>Rückspiegel</b>	links + rechts	<b>Nutzlast ++)</b>	140	280	420
<b>Unterlegkeil</b>		<b>Zugvorrichtung</b>		<b>Gesamtgewicht</b>	1180	1350	2530
<b>Diebstahlsicherung</b>	Lenkradschloss + Getriebesperre			<b>Fabrikgarantie</b>	2733		
<b>Anzahl Plätze</b>	t 6 v 3	<b>M</b>	n 3	<b>Reifengröße</b>	FR 78 - 15	FR 78 - 15	(Varianten
<b>Masse</b>	Innen	ausser		<b>Ply / bar</b>	R / 1,7	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
<b>Länge</b>		5496	<b>Achsabstand</b>	2916			
<b>Breite</b>		1950	<b>Doppelachse</b>	v	h		
<b>Höhe</b>		1450	<b>Spurweite</b>	v 1562	h 1542		
<b>Ueberhang</b>	s		<b>Spurweite</b>	v	-		
	v	1034		h	-		
	h	1516	<b>Spurkreis</b>	l 11800	r 12100		
<b>Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile</b>				<b>Garantierte Anhängelast gebremst</b>			
				<b>Garantierte Anhängelast ungebremst</b>			
				<b>Garantiertes Gesamtzuggewicht</b>			
				<b>Geprüfte Anhängelast</b>			
				<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b>	158 km/h		
				<b>Höchstgeschwindigkeit gemessen</b>			
				<b>max. zulässige Dachlast</b>	90 kg		

**Ausrüstung**

Fernlichter 4/ SEALED BEAM SAE DOT H..

Abblendlichter 2/ SEALED BEAM SAE DOT H.. (obere)

Standlichter SAE IP 74 GUIDE IA

Schlusslichter SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 GUIDE IAS

Bremslichter do.

Richtungsblinker v SAE IP 74 s SAE PIA 73 h wie Schlusslicht

Rückstrahler v s V+H h SAE A-68 DOT

Markierlichter v seittl. HELLA K 14023 lat./h GM IAS 73

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 Mitte oben auf Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REYD D + F oder andere gemäß Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ CHEVROLET Chevelle Malibu Classic

Typenscheinnummer CH 0332 30

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vorn 3

Leergewicht 2110 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 29,20

Gesamtgewicht 2733 Hubraum 5733

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Ausruffanlage : Katalysator wird am Fahrzeug belassen, jedoch entleert und die Verschlusschraube verschweisst.
  - \*\* Abgasprüfung : Nach ECE-15, Aenderung 01, erfüllt; das Genehmigungszeichen befindet sich rechts auf Kotflügelinnenseite.
  - + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft. Hüftgurt für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
  - ++ Nutzlast : nicht eintragen, weil der Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt.
- Reifenvarianten : HR 70 - 15 V 1370 (1,7) H 1600 (2,2) V-max je nach Marke, mindestens 158 km/h
- 215 HR 15 1250 (1,7) 1580 (2,3) "
- 235/70 HR 15 1200 (1,8) 1570 (2,5) "

Änderungen durch den Importeur:

- die orangefarbenen Glühlampen und Deckgläser der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt;
- Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt;
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert;

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Garantierte Dachlast 90 kg.

Ersetzt TS CH 0332 30 vom 31.10.1975  
 Modellvariante  
 (17.2.1976)

CK Ort und Datum der Prüfung  
 Studen, 31.10.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung