

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer					
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic 8 Plätze (Motor V)	CH 0332 31					
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION OF GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)							
Erkennungsmerkmale	"Chevelle 1AD35" oder "Chevelle 1AG35" (Deluxe-Ausführung) sowie "CH 0332 31" auf Hersteller-Plakette "1D35V.." oder "1G35V.." vor Fahrgestell-Nummer							
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite							
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe							
Motor kennzeichen	"V" fünfte Ziffer der Fahrgest.-Nr. sowie eingeschlagen, stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)							
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel							
Geprüftes Fahrzeug	1D35V6B40C235	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1A.35 / 1.35V..					
Fahrgestell			Motor					
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V	
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4	
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, mit Unterdruckunterstützung, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	101,60	Hub	88,39	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	145 SAE-net	bel U/min	3800	
Dauerbremse				Lärm	75	dB/A	bel U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	2 Töpfe 355x210x90 / 540x290x127 *)			
				Abgasprüfung	ECE-15, CO < 1,0 % **)			
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D			
Karosserie	Limousine (Kombi)		Gewichte	vorn	hinten	total		
Anzahl Türen	4 + 1 hinten +)		Leergewicht	1040	1070	2110		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c ++)		Nutzlast +++)	120	440	560		
Untertegkeil	Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1160	1510	2670		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		Fabrikgarantie			2733		
Anzahl Plätze	l 8	v 3	M 3	h 2	Reifengröße	HR78 - 15	HR78 - 15	
					My/bar	R / 1,7	R / 2,2	
					Tragkraft	1370	1600	
					für V max	je nach Marke min. 158 km/h		
Masse	Innen	ausser	Achsabstand	2946	Garantierte Anhängelast gebremst			
Länge		5496	Doppelachse	v	h			
Breite		1950	Spurweite	v 1562	h 1542	Garantierte Anhängelast ungebremst		
Höhe		1450	Spurweite	v		Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Ueberhang	s		Spurweite	v		Geprüfte Anhängelast		
	v	1034	Spurkreis	l 11800	r 12100	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	158 km/h	
	h	1516				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						max. zulässige Dachlast	90 kg	

Ausrüstung

Fernlichter 4/ SEALED BEAM SAE DOT H..

Abblendlichter 2/ SEALED BEAM SAE DOT H.. (obere)

Standlichter SAE IP 74 GUIDE IA

Schlusslichter SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 GUIDE 1A3

Bremslichter dito

Richtungsblinker v SAE IP 74 SAE PIA 73 h wie Schlusslicht

Rückstrahler v V+H h SAE A-68 DOT

Markierlichter v seitl. HELLA K 14023 h s. GM IAS 73

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 mitte oben auf Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY D + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ CHEVROLET Chevelle Malibu Classic

Typenscheinnummer CH 0332 31

Karosserie Limousine

Plätze total 8 vorn 3

Leergewicht 2110 Treibstoff B

Nutzlast Steuer-PS 29,20

Gesamtgewicht 2733 Hubraum 5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Auspuffanlage : Katalysator wird am Fahrzeug belassen, jedoch entleert und Verschlusschraube verschweisst.
 - **) Abgasprüfung : Nach ECE Reglement Nr. 15, Aenderung 01, erfüllt; Genehmigungszeichen rechts auf Kotflügelinnenseite.
 - +) Hintertüre : Hintertüre kann nur über Schalter links neben Lenkrad, funktionierend nur bei eingeschalteter Zündung und Getriebewählhebel auf Stellung "P" von innen geöffnet werden. Eine zusätzliche Öffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird bei hinterstem Sitz montiert.
 - ++) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft. Hüftgurt für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
 - +++) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <u>Reifenvariante</u> | : HR 70 - 15 | V 1370 (1,7) | H 1600 (2,2) | V-max je nach Marke, mindestens 158 km/h |
| | 215 HR 15 | 1250 (1,7) | 1580 (2,3) | " |
| | 235/70 HR 15 | 1200 (1,8) | 1570 (2,5) | " |

Aenderungen durch den Importeur:

- die orangefarbenen Glühlampen und Deckgläser der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt.
- Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt.
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert.
- eine zusätzliche Öffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird bei hinterstem Sitz montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ersetzt TS CH 0332 31 vom 31.10.1975
Modellvariante
(17.2.1976)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 31.10.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung