

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer				
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic	CH 0332 32				
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)						
Erkennungsmerkmale	"Chevelle Malibu", "1AD35" oder "1AG35" (Deluxe-Modell) und "CH 0332 32" auf Importeur-Plakette "1D35V.." oder "1G35V.." vor Fahrgestell-Nummer						
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)						
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe						
Motorzeichen	"V" rechts, oben auf Motorblock, hinter Alternator (Importeur)						
Hauptimporteur	HADORN / RAMPY US CARS BERN, 3007 Bern / E. MICHAUD, 8953 Dietikon / K. WEBER, 5507 Mellingen						
Geprüftes Fahrzeug	1G35V6D407010	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1A.35 / 1.35V..				
<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>						
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	101,6	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	---			Lärm	77	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	1 Topf 540x290x127 mm		
				Abgasprüfung	BAV= 1,0 % bei 600 U/min *		
				Entstörung	BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		
<b>Karosserie</b>	<b>Limousine (Kombiwagen)</b>			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 **)	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1050	1080	2130
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c ***)	Rückspiegel	1/innen+2/aussen	Nutzlast	130	430	560 +)
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1180	1510	2690
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2744		
Anzahl Plätze	t 8 v 3	M 3	h 2	Reifengröße	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten ++)
Masse	innen	aussen		Ply/bar	6 / 2,25	6 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Länge		5496	Achsabstand	2946	Tragkraft	1606	1606
Breite		1950	Doppelachse	v h	für V max	je nach Marke, min. 156 km/h	
Höhe		1450	Spurweite	v 1562 h 1542	Garantierte Anhängelast gebremst		
Ueberhang	s	---	Spurweite	v h	Garantierte Dachlast	90 kg §)	
	v	1034			Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h	1516	Spurkreis	l 11800 r 12100	Geprüfte Anhängelast		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	156 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	+++)
Fernlichter	4/ SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H..
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..(die oberen)
Standlichter	SAE IP 74 GUIDE 2X
Schlusslichter	SAE (2) A (2) IR (2) S (2) T74 GUIDE IAS
Bremslichter	dito.
Richtungsblinker	v SAE I174 GUIDE s V=SAE P1A73h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus, h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H=+++ h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte oben in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "D"

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332	32
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vorn	3
Leergewicht	2130	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2744	Hubraum	5733

#### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 33412).
- \*\* ) Hintertüre : Oeffnungsmöglichkeit von innen über Schalter links neben Lenkrad, bei eingeschalteter Zündung und nur auf Stellung "P", sowie über separaten und unabhängigen Druckknopf beim hintersten Sitz.
- \*\*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- + ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.  
Schmutzabweiser auf Dach über Hecktüre, zulässig.
- ++ ) Reifenvariante : HR 70 - 15, V= 1370 kg (1,7) / H= 1600 kg (2,2), V-max je nach Marke, min. 156 km/h, Spur unverändert.
- +++ ) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.  
-Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Gläsern und weissen Glühlampen ausgerüstet.  
-Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn werden durch seittl. Markierlichter HELLA K 14023 und orig. Seitenblinker ergänzt.  
-orig. Markierlichter vorn seitlich werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seittl. synchron geschaltet sind.  
-original Rückstrahler ungenügend gegen Staub und Wasser geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.  
-Katalysator wird entfernt.  
-Schluss-, Stop- u. Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet, entspr. "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht.

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:  
-garantierte Dachlast 90 kg

Erzeugt T3 CH 0332 32 vom 20.11.1975  
Modellvariante  
(17.2.1976)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 20.11.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung