

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ	Chevelle Malibu Classic		Typenschein-Nummer	
Personenwagen	C H E V R O L E T			Modell 1AD37 (5 Plätze)		CH 0332 33	
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)						
Erkennungsmerkmale	"Malibu 1AD37" sowie "CH 0332 33" auf Hersteller-Plakette "1D37L.." vor Fahrgestell-Nummer						
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite						
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe						
Motorkennzeichen	"L" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)						
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel						
Geprüftes Fahrzeug	1D37L7B400527		Unveränderliche Zeichen im Typencode		1D37L..		
<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	Y8-350 4bb1(L)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	FR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf FR, Dosierventil wirkend auf VR			Bohrung	101,6	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf FR			Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse				Lärm	75	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 540 x 290 x 130 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15 *)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		
<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1070	800	1870
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (**)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1180	1040	2220
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie			2394
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse +)	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	ausen		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	
Länge		5300	Achsabstand	2845	Tragkraft	1360	1360
Breite		1980	Doppelachse	v h	für V max	je nach Marke, min. 173 km/h	
Höhe		1410	Spurweite	v 1562 h 1542	Garantierte Anhängelast gebremst	1750	
Ueberhang	a		Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst		
	v	1080			Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h	1375	Spurkreis	l 11500 r 11500	Geprüfte Anhängelast		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h	

**Ausrüstung §)**

Fernlichter 2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H..

Abblendlichter 2 SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..

Standlichter SAE IP 74 GUIDE 1A

Schlusslichter DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A

Bremslichter DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A

Richtungsblinker v SAE IP 74 GUIDE s SAE PIA 73 h wie Schlusslichter

Rückstrahler v s V+H h SAE A-68 DOT

Markierlichter §) v s V+H h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Mitte Heck, oberhalb Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY "F"+"D"

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ CHEVROLET Chevelle Malibu Classic

Typenscheinnummer CH 0332 33

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vom 2

Leergewicht 1870 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 29,20

Gesamtgewicht 2394 Hubraum 5733

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorne links auf Türpfosten
- \*\* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- + Reifenvarianten : GR 70 - 15, Tragkraft V = 1360 kg (2,0) H = 1360 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
- FR 78 - 15 " 1270 (2,0) 1270 (2,0) "
- HR 78 - 15 " 1500 (2,0) 1500 (2,0) "
- HR 70 - 15 " 1500 (2,0) 1500 (2,0) "
- 205 HR 15 " 1260 (2,1) 1260 (2,1) V/max. 210 km/h
- 225/70HR15 " 1230 (2,0) 1280 (2,1) "

**§) Ausrüstung**

- die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 GUIDE 1A ersetzt; orangefarbene Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorn werden durch original Seitenblinker ergänzt
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 4.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung