

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD37 (6 Plätze)		Typenschein-Nummer		
Personenwagen	CHEVROLET				CH 0332 34		
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)						
Erkennungsmerkmale	"Malibu 1AD37" sowie "CH 0332 34" auf Hersteller-Plakette "1D37L.." vor Fahrgestell-Nummer						
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite						
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe						
Motorkennzeichen	"L" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)						
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel						
Geprüftes Fahrzeug	-		Unveränderliche Zeichen im Typencode	1D37L..			
Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET		
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart	V	Typ	V8-350 4bb1(L)	
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff	B	Takte	4	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Lage	Vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR		Köhlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Bohrung	101,6	Hub	88,39	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20	
Dauerbremse			Leistungs-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		Lärm	75 dB/A	bei U/min	3800	
			Schalldämpfer	1 Topf 540 x 290 x 130 mm			
			Abgasprüfung	ECE-15 *)			
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D			
Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	1070	800	1870	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	145	275	
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1215	1075	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		Fabrikgarantie			2394	
Anzahl Plätze	6			Reifengröße +)	GR 78 - 15	GR 78 - 15	
	v 3		M	Ply/bar	R / 2,0	R / 2,0	
			h 3	Tragkraft	1360	1360	
				für V max	je nach Marke, min. 173 km/h		
Masse	Innen	aussen		Garantierte Anhängelast gebremst	1750		
Länge		5300	Achsabstand	2845	Garantierte Anhängelast ungebremst		
Breite		1980	Doppelachse	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Höhe		1410	Spurweite	v 1562 h 1542	Geprüfte Anhängelast		
Ueberhang	s		Spurweite	v h	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h	
	v	1080	Spurweite	v h	Höchstgeschwindigkeit gemessen		
	h	1375	Spurkreis	l 11500 r 11500			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							

Ausrüstung §)

Fernlichter 2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H..

Abblendlichter 2 SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..

Standlichter SAE IP 74 GUIDE IA

Schlusslichter DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A

Bremslichter DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A

Richtungsblinker v SAE IP 74 GUIDE s SAE PIA 73 h wie Schlusslichter

Rückstrahler v s V+H h SAE A-68 DOT

Markierlichter §) v s V+H h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Mitte Heck, oberhalb Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY "F"+"D"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ CHEVROLET Chevelle Malibu Classic

Typenscheinnummer CH 0332 34

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vom 3

Leergewicht 1870 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 29,20

Gesamtgewicht 2394 Hubraum 5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorne links auf Türpfosten
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten : GR 70 - 15, Tragkraft V = 1360 kg (2,0) H = 1360 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
- FR 78 - 15, " 1270 (2,0) 1270 (2,0) "
- HR 78 - 15, " 1500 (2,0) 1500 (2,0) "
- HR 70 - 15, " 1500 (2,0) 1500 (2,0) "
- 205 HR 15, " 1260 (2,1) 1260 (2,1) V/max. 210 km/h
- 225/70HR15, " 1230 (2,0) 1280 (2,1) "

§) Ausrüstung

- die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse SAE IP 74 GUIDE IA ersetzt; orangefarbene Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorn werden durch original Seitenblinker ergänzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 4.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung