

Exp.büro Winkeln

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer	
Personenwagen		CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD35 6 Plätze (Motor L)	CH	0332 36
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)				
Erkennungsmerkmale	"Chevelle 1AD35" sowie "CH 0332 36" auf Hersteller-Plakette "1D35L.." vor Fahrgestell-Nr.				
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügel-Innenseite				
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe				
Motorzeichen	"L" vorne links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)				
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel				
Geprüftes Fahrzeug	-			Unveränderliche Zeichen im Typencode 1AD35 / 1D35L..	
Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u>		Anzahl Räder <u>4</u>		Motor
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		automatisch		Marke <u>CHEVROLET</u>
Getriebe	3		Achsantrieb <u>HR</u>		Typ <u>350-4bb1 (L)</u>
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit Unterdruckhilfe		auf alle Räder, HR=Bremskraftbegrenzer,		Bauart <u>V</u>
Betriebsbremse	VR= Dosierventil		mechanisch, IB, auf die Hinterräder		Takte <u>4</u>
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		wie Hilfsbremse, Pedal		Treibstoff <u>B</u>
Feststellbremse	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert		Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert		Lage <u>vorn</u>
Dauerbremse	2-Kreis-Kontrolle		2-Kreis-Kontrolle		Kühlung <u>Wasser</u>
					Anzahl Zylinder <u>8</u>
					Bohrung <u>101,60</u>
					Hub <u>88,39</u>
					Hubraum <u>5733</u>
					Steuer-PS <u>29,20</u>
					Leistungs-PS <u>170 SAE-net</u>
					bel U/min <u>3800</u>
					Lärm <u>79</u> dB/A bei U/min <u>3800</u>
					Schalldämpfer <u>2 Töpfe 355 x Ø 90 / 540x290x127 mm *)</u>
					Abgasprüfung <u>ECE-15</u> **)
					Entstörung <u>BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>
Karosserie	<u>Limousine</u>		Gewichte		vorn
Anzahl Türen	<u>4</u>		Leergewicht		<u>990</u>
Sicherheitsgurten	<u>SAE-J-4c ***)</u>		Nutzlast +)		<u>155</u>
Unterlegkeil	Zugvorrichtung		Gesamtgewicht		<u>1145</u>
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		Fabrikgarantie		<u>2666</u>
Anzahl Plätze	<u>6</u> v <u>3</u> M h <u>3</u>		Reifengröße		<u>HR 78 - 15</u>
			Ply / bar		<u>R / 1,7</u>
			Tragkraft		<u>1370</u>
			für V max		<u>1600</u>
					<u>je nach Marke min. 167 km/h</u>
Masse	innen		Achsabstand		<u>2946</u>
Länge	<u>5496</u>		Doppelachse		<u>v h</u>
Breite	<u>1975</u>		Spurweite		<u>v 1575 h 1555</u>
Höhe	<u>1470</u>		Spurweite		<u>v h</u>
Ueberhang	s		Spurkreis		<u>l 11800 r 12100</u>
	v <u>1034</u>				
	h <u>1516</u>				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					
					Garantierte Anhängelast gebremst <u>1981</u>
					Garantierte Anhängelast ungebremst
					Garantiertes Gesamtzuggewicht
					Geprüfte Anhängelast
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>167</u> km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen
					max. zulässige Dachlast <u>90</u> kg

Ausrüstung §)	4/ SEALED BEAM SAE DOT H..
Fernlichter	2/ SEALED BEAM SAE DOT H.. (obere)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE IA
Standlichter	SAE (2) A (2) IR (2) S (2) T 74 GUIDE IAS
Schlusslichter	do.
Bremsslichter	SAE IP 74
Richtungsblinker	v SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v V + H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v seitl. HELLA K 14023 seitl. h GM IAS 73
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte oben auf Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic	
Typenscheinnummer	CH	0332 36	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	2030	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2666	Hubraum	5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Auspuffanlage : Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft. Hüftgurt für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
- +) Nutzlast : nicht eintragen, weil der Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt.
- Reifenvarianten : HR 70 - 15, V = 1370 (1,7) / H = 1600 (2,2), V/max je nach Marke, mindestens 167 km/h
215 HR 15, 1250 (1,7) / 1580 (2,3), V/max. 210 km/h
235/70HR15, 1200 (1,8) / 1570 (2,5), 210 km/h
- §) Aenderungen durch den Importeur:
 - die orangefarbenen Glühlampen und Deckgläser der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt;
 - Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt;
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert;
 - Sieb im Auspuffende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgasmesssonde aufweisen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) - Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 12.10.76

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung