

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD35 7 Plätze (Motor L)	CH 0332 37
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Chevelle 1AD35" sowie "CH 0332 37" auf Hersteller-Plakette "1D35L.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"L" vorne links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode		1AD35 / 1D35L..

<b>Fahrgestell</b>			<b>Motor</b>				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	350-4bb1 (L)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisch			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit Unterdruckhilfe auf alle Räder, HR = Bremskraftbegrenzer, VR = Dosierventil			Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder			Hubraum	5733	Steuer-PS bei U/min	29,20 3800
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Lärm	79	dB/A bei U/min	3800
Dauerbremse				Schalldämpfer	2 Töpfe 355 x Ø 90 / 540x290x127 mm *)		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert			Abgasprüfung	ECE-15 **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 = D		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 hinten +)		Geschw. Messer	Leergewicht	990	1040	2030
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c ***)		Rückspiegel	Nutzlast ++)	95	395	490
Unterlegkell			Zugvorrichtung	Gesamtgewicht	1085	1435	2520
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2666		
	Schmutzabweiser auf Dach über Heckscheibe zulässig			Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten
Anzahl Plätze	t 7	v 2	M 3	Ply / bar	R / 1,7	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
			h 2	Tragkraft	1370	1600	
<b>Masse</b>	Innon	aussen		für V max	je nach Marke min. 167 km/h		
Länge		5496	Achsabstand	2946 /			
Breite		1975	Doppelachse	v		h	Garantierte Anhängelast gebremst
Höhe		1470	Spurweite	v	1575	h	1555
Ueberhang	s		Spurweite	v			Garantierte Anhängelast ungebremst
	v	1034		h			Garantiertes Gesamtzuggewicht
	h	1516	Spurkreis	l	11800	r	12100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							Geprüfte Anhängelast
							Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
							167 km/h
							Höchstgeschwindigkeit gemessen
							km/h
							max. zulässige Dachlast
							90 kg

Ausrüstung §)	4/ SEALED BEAM SAE DOT H..
Fernlichter	2/ SEALED BEAM SAE DOT H.. (obere)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE IA
Standlichter	SAE (2) A (2) IR (2) S (2) T 74 GUIDE IAS
Schlusslichter	do
Bremslichter	SAE IP 74
Richtungsblinker	v SAE IP 74 s SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v V + H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v seitl. HELLA K 14023 seitl. h GM IAS 73
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte oben auf Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332 37	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	7	vorn 2
Leergewicht	2030	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2666	Hubraum	5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Auspuffanlage : Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- \*\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten.
- \*\*\*) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft.
- +) Hintertüre : Hintertüre kann nur über Schalter links neben Lenkrad, funktionierend nur bei eingeschalteter Zündung und Getriebewählhebel auf Stellung "P" von innen geöffnet werden. Eine zusätzliche Oeffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird beim hintersten Sitz montiert.
- ++) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- Reifenvarianten : HR 70 - 15, Tragkraft V = 1370 (1,7) / H = 1600 (2,2), V/max je nach Marke, mind. 167 km/h  
215 HR 15, 1250 (1,7) / 1580 (2,3), V/max 210 km/h  
235/70HR15, 1200 (1,8) / 1570 (2,5), 210 km/h

§) Änderungen durch den Importeur:

- die orangefarbenen Glühlampen und Deckgläser der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt;
  - Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt;
  - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert;
  - eine zusätzliche Oeffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel wird beim hintersten Sitz montiert;
  - Sieb im Auspuffende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgasmesssonde aufweisen.
- Eintrag im Fahrzeugausweis: (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 12.10.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung