

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Malibu Classic / Modell 1 AW..
(ab Fgst.-Nr. 1W..H9.)
5 Plätze

ZUSÄTZLICHE KARTEN

Personenwagen

CHEVROLET

CH 0332 44

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Malibu 1AW19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1AW27" (Coupé 2-türig) sowie "CH 0332 44" auf Hersteller-Pl.
 "1W19H9." oder "1W27H9." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 1W19H9B416183/1W27H9B416472

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch-h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke CHEVROLET Typ V8-305 4bb1 (R)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 94,89 Hub 88,39
 Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45
 Leistungs-kW 118 bei U/min 4000
 PS 160 SAE-net
 Lärm-Nahfeld 79 dB/A bei U/min 3000 *)
 Schalldämpfer 1 Topf 555x260x140
 Abgasprüfung ECE-15; CO 0,85 % bei 670 U/min **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 2 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4895 Achsabstand 2745 /
 Breite 1816 Doppelachse v h
 Höhe (Coupé 1430) 1450 Spurweite v h 1486 h 1467
 Ueberhang s Spurweite v
 v 915 h
 h 1235 Spurkreis ø l 11300 r 11300
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 880 690 1570
 Nutzlast 110 240 350
 Gesamtgewicht 990 930 1920
 Fabrikgarantie 2159
 Reifengrösse P195/75 R 14 P195/75 R 14 (Varianten +)
 Ply / bar R / 1,8 R / 2,0 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1100 1160 kungen)
 für V max je nach Marke, mind. 177 km/h
 Felgen 6 x 14 " Stahl
 Garantierte Anhängelast gebremst 1531
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1531
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 177 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h
 maximal zulässige Dachlast 77 kg

Ausrüstung	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Abblendlichter	A (E) separat
Standlichter	GUIDE 1ADOTA(2)IR(2)S(2)TAP279
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) v s DOT AP2 7B h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v v+h s vorhanden h SAE A68 od. 77DOT
Rückstrahler	v h s vorhanden h
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO RENEY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0332	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1570	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2159	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft v = 1060 kg (2,0) h = 1120 (2,2), V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h
P205/75 R 14, 1060 (1,4) 1130 (1,6) "
185 SR 14, 1050 (2,0) 1090 (2,1) V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1110 (2,0) "
175 SR 14, 1050 (2,2) 1100 (2,3) "
195/70 SR 14, 1050 (2,1) 1090 (2,2) "
195 SR 14, 1050 (1,8) 1100 (1,9) "
215/70 SR 14, 1080 (1,8) 1130 (1,9) "

- 9) Aenderungen
- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - innere Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - Glühlampen und el. Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 30.10.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Malibu Classic
Modell 1 AW ..
(5 Plätze)

CH 0332 44

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 5.2.1979 in Studen - lin

Wahlweise E-geprüfte Leuchten hinten lieferbar

- Schlusslichter : R-S1 (E)
Bremslichter : R-S1 (E)
Richtungsblinker : 2a (E)
Glühlampenbestückung : Stop-/Schlusslichter 21/5 W
Blinker 21/5 W (nur 21W-Faden angeschlossen)
Änderungen : Ausserbetriebsetzung der beiden innern Stop-/Blinkerleucht-
kammern entfällt bei E-Heckleuchten

Nachtrag vom 29.10.79 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 1W19HA. (Modelljahr 1980)

- Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min)
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 79,5 dB/A
Nahfeldwert: 85 dB/A bei 3000 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 0,2 % bei 590 U/min
Reifenvariante : P205/70 R 14, VA= 1070 kg (1,8) HA=1130 kg (2,0), V/max. je nach
Marke mind. 177 km/h erforderlich