

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

C H E V R O L E T

Typ

Malibu Classic / Modell 1 AW..
(ab Fgst.-Nr. 1W..H9.)
6 Plätze

Typschlüsselnummer

ZUSATZKARTE

CH 0332 45

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Malibu 1AW19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1AW27" (Coupé 2-türig) sowie "CH 0332 45" auf Hersteller-Pl.
"1W19H9." oder "1W27H9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305_4bb1 (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-kW

118

bei U/min

4000

PS

160 SAE-net

Lärm-Nahfeld

79 dB/A

bei U/min

3000

*)

Schalldämpfer

1 Topf 555 x 260 x 140

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,85 % bei 670 U/min

**)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6, v 3

M

h 3

Masse

Innen

ausser

Länge

4895

Achsabstand

2745

Breite

1816

Doppelachse

v

h

Höhe

(Coupé 1430)

1450

Spurweite

v

1486

h

1467

Ueberhang

s

915

Spurweite

v

h

v

1235

Spurkreis

l

11300

r

11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

880

690

1570

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1025

965

1990

Fabrikgarantie

2159

Reifengrösse

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Varianten

Ply / bar

R / 1,8

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1160

für V max

je nach Marke, mind. 177 km/h

Felgen

6 x 14 " Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1531

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1531

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

177 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

77 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	GUIDE 1A DOT A(2)IR(2)S(2)TAP2 79
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s DOT AP2 78 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h SAE A68 od. 77DOT
Markierlichter	v h _s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Malibu Classic
Typenscheinnummer	CH 0332	45
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1570	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2159	Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 2,29 = 72 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- + Reifenvarianten :

P185/75 R 14,	Tragkraft v = 1060 kg (2,0)	h = 1120 kg (2,2),	V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h
P205/75 R 14,	1060 (1,4)	1130 (1,6)	"
185 SR 14,	1050 (2,0)	1090 (2,1),	V/max. 180 km/h
205/70 SR 14,	1060 (1,9)	1110 (2,0)	"
175 SR 14,	1050 (2,2)	1100 (2,3)	"
195/70 SR 14,	1050 (2,1)	1090 (2,2)	"
195 SR 14,	1050 (1,8)	1100 (1,9)	"
215/70 SR 14,	1080 (1,8)	1130 (1,9)	"

- §) Aenderungen
- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - innere Stop/Blinker Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - Glühlampen und el. Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:
Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 30.10.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Malibu Classic
Modell 1 AW ..
(6 Plätze)

CH 0332 45

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 5.2.1979 in Studen - lin

Wahlweise E-geprüfte Leuchten hinten lieferbar

Schlusslichter : R-S1 (E)

Bremslichter : R-S1 (E)

Richtungsblinker : 2a (E)

Glühlampenbestückung : Stop-/Schlusslichter 21/5 W
Blinker 21/5 W (Nur 21W-Faden angeschlossen)

Änderungen : Ausserbetriebsetzung der beiden innern Stop-/Blinkerleucht-
kammern entfällt bei E-Heckleuchten

Nachtrag vom 29.10.79 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 1W19HA. (Modelljahr 1980)

Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 79,5 dB/A
Nahfeldwert: 85 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15 /03; CO 0,2 % bei 590 U/min

Reifenvariante : P205/70 R 14, VA= 1070 kg (1,8), HA= 1130 kg (2,0); V/max. je
nach Marke, mind. 177 km/h erforderlich